Kit ponceuse à bras et aspirateur LHS 2-M 225 EQ/CTL 36-Set - Kit ponceuse à bras et aspirateur LHS 2-M 225 EQ/CTL 36-Set - FESTOOL - 578452



Référence (SKU) : FEST3460
EAN : 4014549447321
Réf. fournisseur : 578452

DESCRIPTION

La Festool PLANEX M est une ponceuse à bras polyvalente destinée au ponçage professionnel des murs et plafonds. Elle est particulièrement adaptée au ponçage des enduits à base de plâtre, des enduits de dispersion et des enduits prêts à l'emploi. Son mouvement de ponçage excentrique permet d'obtenir une surface régulière, de grande qualité et sans stries ni marques. La vitesse de rotation est réglable de 5 000 à 8 500 tr/min, ce qui permet d'adapter la machine aux différentes applications et aux matériaux travaillés. L'un de ses principaux avantages est son système d'aspiration réglable avec fonction autoportée. L'aspiration maintient une partie du poids de la machine contre le mur ou le plafond, réduisant ainsi l'effort nécessaire et soulageant les bras et le dos pendant les longues opérations de ponçage. Avec sa longueur de 1,40 m, la PLANEX M offre une portée adaptée aux hauteurs de plafond courantes. Une poignée en T permet également d'augmenter la portée pour atteindre des zones plus élevées. La machine est équipée d'un moteur EC-TEC sans charbons, conçu pour offrir robustesse, longévité et performances constantes. Associée à un aspirateur adapté, notamment le Festool CTL 36 EI AC-PLANEX, et aux abrasifs GRANAT, elle permet de limiter efficacement le dégagement de poussières pendant le ponçage. Son système Plug-it avec câble amovible facilite également le rangement et le transport. La PLANEX M est homologuée pour la catégorie de poussières L.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type d'alimentation : Secteur
- Puissance absorbée : 400 W
- Technologie moteur : EC-TEC sans charbons
- Vitesse de rotation : 5 000 – 8 500 tr/min
- Course de ponçage : 4 mm
- Type de mouvement : Excentrique
- Diamètre du plateau : 220 mm
- Diamètre de l'abrasif : 225 mm
- Longueur : 1,40 m

- Raccord d'aspiration : 36/27 mm
- Longueur du câble : 4 m
- Poids sans accessoires : 3,90 kg
- Vibration : 2,50 m/s²
- Pression acoustique : 86 dB(A)
- Puissance acoustique : 97 dB(A)
- Incertitude bruit : 3 dB(A)
- Incertitude vibration : 1,50 m/s²
- Norme : EN 62841
- Catégorie de poussières : L
- Fonction autoportée : Oui
- Aspiration réglable : Oui
- Câble : Plug-it