Aspirateur CLEANTEC CTL 26 EI AC-RENOFIX - FESTOOL - 577881



Référence (SKU) : FEST3397
EAN : 4014549431016
Réf. fournisseur : 577881

DESCRIPTION

Le Festool CLEANTEC CTL 26 EI AC RENOFIX est un aspirateur professionnel spécialement conçu pour les travaux de rénovation avec ponceuses et fraiseuses RENOFIX. Grâce à son système AUTOCLEAN, le filtre principal est automatiquement nettoyé à intervalles réguliers afin de maintenir une puissance d'aspiration élevée et constante, d'allonger les temps de travail et de réduire l'entretien.Son panneau de commande tactile intuitif permet une utilisation simple, même avec des gants ou dans un environnement poussiéreux. L'interface Bluetooth® intégrée permet de démarrer automatiquement l'aspirateur depuis un outil sans fil Festool compatible, une commande à distance ou via l'application Festool. Équipé d'une turbine hautes performances compacte, d'une aspiration réglable sur 5 niveaux et d'un système antistatique CLEANTEC, cet aspirateur garantit un travail propre et sécurisé. Son tuyau d'aspiration lisse et conique améliore la maniabilité, limite les accrochages et optimise le débit d'air. Le système ComfortClean permet également un nettoyage renforcé du filtre en cas de colmatage important grâce à l'obturateur coulissant. Avec sa cuve de 26 litres, sa prise de courant avec démarrage automatique et sa compatibilité Systainer T-LOC, le CTL 26 EI AC RENOFIX devient un équipement central pour les professionnels de la rénovation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Aspirateur de rénovation
- Marque : Festool
- Modèle : CLEANTEC CTL 26 EI AC RENOFIX
- Alimentation : Secteur
- Puissance absorbée : 350 à 1 200 W
- Puissance admissible à la prise : 2 400 W
- Tension : 230 V
- Technologie : AUTOCLEAN avec décolmatage automatique du filtre
- Bluetooth : Oui
- Classe de filtration : Classe L
- Capacité de la cuve : 26 L
- Volume sac filtre : 24 L
- Débit maximal : 3 900 L/min
- Dépression maximale : 24 000 Pa (24 kPa)
- Surface filtrante : 6 318 cm²

• Décolmatage : Oui, AUTOCLEAN réglable (15 / 30 / 60 / 120 secondes via application)
• Diamètre du tuyau d’aspiration : 36 / 32 mm
• Longueur du tuyau : 3,5 m
• Longueur du câble : 7,5 m
• Prise de courant pour outil électroportatif : Oui avec démarrage automatique
• Réglage de puissance : 5 niveaux d’aspiration
• Technologie antistatique : CLEANTEC
• Niveau sonore (Lpa) : 71 dB(A)
• Dimensions (L × l × h) : 630 × 365 × 540 mm
• Poids : 15,6 kg