Débroussailleuse XGT - MAKITA - avec batterie 4.0Ah 40V Max - chargeur - accessoires - UR006GM102



Référence (SKU) : MAK1548
EAN : 0088381772594
Réf. fournisseur : UR006GM102

DESCRIPTION

La Makita UR006GM102 est une débroussailleuse professionnelle sans fil de la gamme XGT 40 V Max, conçue pour offrir puissance, autonomie et confort lors des travaux d'entretien des espaces verts. Son moteur sans charbon monté à l'arrière permet une prise en main proche de celle d'un coupe-bordure thermique tout en bénéficiant des avantages d'une motorisation électrique. Elle dispose de 3 vitesses à vide, réglables de 0 à 4 600, 5 500 ou 7 000 tr/min, permettant d'adapter les performances au type de végétation et à l'accessoire utilisé. La largeur de coupe peut atteindre 430 mm, avec des configurations de 255, 305 ou 430 mm. La technologie ADT (Automatic Torque Drive Technology) ajuste automatiquement la vitesse et le couple pendant le fonctionnement afin d'obtenir des performances optimales en fonction de la résistance rencontrée. Le système AFT (Active Feedback sensing Technology) améliore la sécurité en arrêtant le moteur lorsqu'une chute brutale de la vitesse de rotation est détectée. La débroussailleuse bénéficie également d'un inverseur de sens de rotation, pratique pour dégager les herbes ou végétaux coincés autour de l'outil de coupe. Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe. Son guidon de type U asymétrique favorise une position de travail confortable et un meilleur contrôle de la machine. Avec une protection IPX4, elle est conçue pour résister aux projections d'eau dans les conditions normales d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle : Makita UR006GM102
- Gamme : XGT
- Type d'alimentation : Batterie
- Tension : 40 V Max
- Technologie batterie : Li-Ion
- Moteur : Sans charbon (BL)
- Nombre de vitesses : 3
- Vitesse à vide : 0 – 4 600 / 5 500 / 7 000 tr/min

• Type de poignée : U / guidon asymétrique
• Largeur de coupe : 255 / 305 / 430 mm
• Filetage de broche : M10 × 1,25 LH
• Diamètre du fil nylon : 2,0 / 2,4 mm
• Technologie ADT : Oui
• Système AFT anti-retour : Oui
• Inverseur de rotation : Oui
• Protection batterie : Surcharge / décharge excessive / surchauffe
• Indice de protection : IPX4
• Vibration lame métal 2 dents : 2,5 m/s²
• Vibration lame métal 4 dents : 2,5 m/s²
• Vibration 3 couteaux plastiques : 2,5 m/s²
• Pression acoustique : 77 – 82,9 dB(A)
• Puissance acoustique : 88,4 – 95,4 dB(A)
• Dimensions : 1 815 × 677 × 540 mm
• Poids net : 4,9 kg
• Poids avec batterie : 5,7 – 6,9 kg
• Capacité de batterie du kit : 4 Ah
• Système : XGT 40 V Max