Aspirateur CLEANTEC CTL 36 EI AC - FESTOOL - 577884



Référence (SKU) : FEST3398
EAN : 4014549431047
Réf. fournisseur : 577884

DESCRIPTION

Le Festool CLEANTEC CTL 36 EI AC est un aspirateur professionnel de classe L conçu pour les applications exigeantes en atelier comme sur chantier. Sa cuve de 36 litres offre un volume important tout en conservant une excellente mobilité. Grâce à la fonction AUTOCLEAN, le filtre principal est automatiquement décolmaté à intervalles réglables (15, 30, 60 ou 120 secondes via l'application Festool), ce qui permet de maintenir une puissance d'aspiration élevée et constante, de prolonger la durée de vie du filtre et de réduire les opérations d'entretien. Son panneau de commande tactile intuitif facilite l'utilisation, même avec des gants ou dans un environnement poussiéreux. La technologie Bluetooth® intégrée permet le démarrage automatique depuis un outil sans fil Festool compatible, une commande à distance ou via l'application Festool. Équipé d'une turbine hautes performances, d'une aspiration réglable sur 5 niveaux et d'un système antistatique CLEANTEC, le CTL 36 EI AC assure un travail propre et sécurisé. Son tuyau d'aspiration lisse et conique améliore la maniabilité et optimise le débit d'air. Le système T-LOC permet également de fixer rapidement un Systainer, un filtre cyclonique ou un Workcenter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Aspirateur industriel professionnel
- Marque : Festool
- Modèle : CLEANTEC CTL 36 EI AC
- Alimentation : Secteur
- Puissance absorbée : 350 à 1 200 W
- Puissance admissible à la prise : 2 400 W
- Tension : 230 V
- Bluetooth : Oui
- Classe de filtration : Classe L
- Capacité de la cuve : 36 L
- Volume sac filtre : 34 L
- Débit maximal : 3 900 L/min
- Dépression maximale : 24 kPa
- Surface filtrante : 6 318 cm²
- Décolmatage : Oui, AUTOCLEAN automatique
- Réglage du décolmatage : 15 / 30 / 60 / 120 secondes via application
- Diamètre du tuyau d'aspiration : 27 / 32 mm

• Longueur du tuyau : 3,5 m
• Longueur du câble : 7,5 m
• Prise de courant pour outil électroportatif : Oui avec démarrage automatique
• Réglage de puissance : 5 niveaux d’aspiration
• Technologie : CLEANTEC antistatique
• Matériaux aspirés : Poussières solides et liquides, poussières minérales avec valeurs MAK > 1 mg/m³
• Niveau sonore : Non indiqué
• Dimensions (L × l × h) : 630 × 365 × 596 mm
• Poids : 15 kg