Projecteur LED portable JARO 14060 M, 11500 lm, 100 W, 5 m H07RN-F 3G1,0, IP65 - BRENNENSTUHL - 1171250047

Référence (SKU) : APA30185
EAN : 4007123685004
Réf. fournisseur : 1171250047

DESCRIPTION

Le projecteur LED portable JARO 14060 M est un projecteur de chantier LED extrêmement économe en énergie avec une puissance de 100W qui répond aux exigences les plus élevées. Grâce à son indice de protection IP65 (étanche à la poussière et aux jets d'eau), ce phare est parfait pour une utilisation en extérieur comme sur les chantiers de construction ou pour les divers travaux de bricolage et d'artisanat. D'une seule main, ce spot de chantier LED mobile peut être orienté et bloqué grâce au levier à serrage rapide. Le boîtier de cette lampe de chantier est en aluminium extrêmement robuste et son support en acier est muni d'angles de protection. Le projecteur de chantier LED en impose également par son design extrêmement plat et compact. De plus, les LED SMD Everlight intégrées bénéficient d'une durée de vie exceptionnellement longue et leur diffusion lumineuse permet d'éclairer de grandes surfaces.
Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit : - Support en acier avec angles de protection et perçages prévus pour un montage sur trépied. - Interrupteur marche/arrêt avec 3 modes d'éclairage : 100% / 50% / 25%. - Puissance : 100W. - Flux lumineux : 11500 lm. - 5m de câble H07RN-F 3G1,0. - Vitre frontale en verre de sécurité. - Température de couleur : 6500K. - Indice de résistance aux chocs : IK08.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Matériau du boîtier: Métal

• Hauteur: 35 cm

• Longueur: 9,50 cm

• Poids: 3,23 kg

• Largeur: 37 cm

• Type de câble: H07RN-F 3G1,0

• Longueur de câble: 5 m

• Qualité du câble: Néoprène

• Type d'éclairage: Projecteur

• Flux lumineux: 11.500 lm

• Fréquence nominale: 50/60 Hz

• Classe de protection: I

• Type de tension d'entrée: Tension alternative (CA)

• Max. Tension d'entrée nominale: 240 V

• Min. Tension d'entrée nominale: 220 V

• Avec interrupteur marche/ arrêt: Oui

• Indice de protection (IP): IP65

• Indice de résistance aux chocs (IK): IK08

• Angle de faisceau: 115 °

• Indice de rendu des couleurs: 80

• Classe d’efficience énergétique: D

• Puissance en mode veille: 0 W

• Durée de vie (L70B50): 30000 h

•

Type d'alimentation	Électrique filaire
Type d'ampoule	LED
Type de produit d'étanchéité	IP65
Puissance absorbée (en W)	100