Projecteur LED 13050 T Professional avec trépied, 13500lm, 5m H07RN-F 2x1,0, IP54 - BRENNENSTUHL - 1173700008



Référence (SKU) : APA30186
EAN : 4007123685394
Réf. fournisseur : 1173700008

DESCRIPTION

Le projecteur de chantier LED 360° 13050 T Professional est idéal pour éclairer des chantiers, des espaces clos ou des halls. Le projecteur est équipé de trois panneaux LED dont chacun peut être réglé individuellement pour obtenir la position d'éclairage idéale voulue. Le puissant phare de travail avec 13500 lumens est doté de deux interrupteurs permettant d'allumer et d'éteindre le projecteur, ainsi que de contrôler l'éclairage en Bluetooth. Le phare de chantier doté de quatre modes d'éclairage différents (25% - 50% - 75% - 100%) est monté sur un trépied intégré extensible à une hauteur de 103cm à 220cm maximale. De nombreuses configurations peuvent être effectuées via l'application gratuite BT-Control avec une portée radio de 15m : allumer et éteindre, régler la luminosité, grouper (jusqu'à 20 projecteurs contrôlables simultanément) et définir une minuterie. Découvrez une nouvelle dimension du contrôle de l'éclairage grâce à la commande directement via votre smartphone.
Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit : - Pilotage à double commande : manuel (via le boîtier) ou Bluetooth. - Commande Bluetooth via l'application gratuite BT-Control. - Appareillage simultané de plusieurs projecteurs via le Bluetooth. - Fonctions disponibles : marche/arrêt, réglage de la luminosité, appareillage simultané (plusieurs projecteurs pilotables via le Bluetooth simultanément), arrêt automatique par minuterie. - Trépied intégré réglable à une hauteur maximale de 2,20m (complètement replié la hauteur est de 103cm) muni de 3 pieds facilement rétractables. - Range-câble intégré aux poignées de transport. - Câbles : 5m H07RN-F 2x1,0. - Flux lumineux : 13500lm - Puissance : 100W - Température de couleur : 6500K - Indice de protection : IP54 - Indice de résistance aux chocs : IK08 - Classe de protection : II

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Matériau du boîtier: Plastique/ métal

• Hauteur: 103 cm

• Longueur: 26 cm

• Poids: 8,67 kg

• Largeur: 21 cm

• Type de câble: H07RN-F 2X1,0

• Longueur de câble: 5 m

• Qualité du câble: Néoprène

• Type d'éclairage: Projecteur avec pied téléscopique

• Flux lumineux: 13.500 lm

• Fréquence nominale: 50/60 Hz

• Classe de protection: II

• Type de tension d'entrée: Tension alternative (CA)

• Max. Tension d'entrée nominale: 240 V

• Min. Tension d'entrée nominale: 220 V

• Indice de protection (IP): IP54

• Indice de résistance aux chocs (IK): IK08

• Température de couleur: 6500 K

• Standard radio: Bluetooth

Type d'alimentation	Électrique filaire
Type d'ampoule	LED
Type de produit d'étanchéité	IP54
Puissance absorbée (en W)	100