Projecteur LED 360° R42050 BT Professional, 6,7m H07RN-F2x1,0 + 3,3m H05RN-F 2x1,0, 42000lm - BRENNENSTUHL - 9171410180



Référence (SKU) : APA30191
EAN : 4007123685387
Réf. fournisseur : 9171410180

DESCRIPTION

Le projecteur de chantier LED 360° R42050 BT Professional est idéal pour éclairer des chantiers, des espaces clos ou des halls. Le projecteur est équipé de six panneaux LED dont chacun peut être réglé individuellement pour obtenir la position d'éclairage idéale voulue. Le puissant projecteur de travail avec 42000 lumens est doté d'un boîtier de commande (IP65) permettant d'allumer et d'éteindre le projecteur, ainsi que de contrôler l'éclairage de deux manières : manuellement ou en Bluetooth. De plus, le boîtier de commande est équipé d'une fonction de mémorisation du dernier statut. Le phare de chantier doté de quatre modes d'éclairage différents (25% - 50% - 75% - 100%) peut être facilement monté sur un trépied grâce à son support de montage fourni ou suspendu via le crochet central. De nombreuses configurations peuvent être effectuées via l'application gratuite BT-Control avec une portée radio de 15m : allumer et éteindre, régler la luminosité, grouper (plusieurs projecteurs pilotables via le Bluetooth simultanément) et définir une minuterie. Découvrez une nouvelle dimension du contrôle de l'éclairage grâce à la commande directement via votre smartphone.
Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit : - Pilotage à double commande : manuel (via le boîtier) ou Bluetooth. - Commande Bluetooth via l'application gratuite BT-Control. - Appareillage simultané de plusieurs projecteurs via le Bluetooth. - Câbles : 6,70m H07RN-F 3G1,0 + 3,30m H05RN-F 3G1,0. - Flux lumineux : 42000lm. - Puissance : 300W. - Température de couleur : 6500K. - Indices de protection : IP65 pour le boîtier de commande - IP54 pour le projecteur. - Indice de résistance aux chocs : IK08. - Classe de protection : II. - Support pour montage sur trépied et sac de transport fournis. - Accessoires recommandés : Trépieds télescopiques pour chantier 1170310030 ST200 ou 1170310040 ST302.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Matériau du boîtier: Plastique/ métal

• Hauteur: 51 cm

• Longueur: 18 cm

• Poids: 9,01 kg

• Largeur: 18 cm

• Type de câble: H07RN-F 3G1,0

• Longueur de câble: 6,70 m

• Qualité du câble: Néoprène

• Type d'éclairage: Projecteur avec pied téléscopique

• Flux lumineux: 42.000 lm

• Fréquence nominale: 50/60 Hz

• Classe de protection: II

• Type de tension d'entrée: Tension alternative (CA)

• Max. Tension d'entrée nominale: 240 V

• Min. Tension d'entrée nominale: 220 V

• Avec interrupteur marche/ arrêt: Oui

• Indice de protection (IP): IP54

• Indice de résistance aux chocs (IK): IK08

• Température de couleur: 6500 K

• Standard radio: Bluetooth

Type d'alimentation	Électrique filaire
Type d'ampoule	LED
Puissance absorbée (en W)	300