Projecteur de chantier LED à pince CL 5050 MBAH Professional hybride, 50W, 6800lm - BRENNENSTUHL - 1173070030



Référence (SKU) : APA30198
EAN : 4007123684731
Réf. fournisseur : 1173070030

DESCRIPTION

Le projecteur de chantier LED CL 5050 MBAH Professional est un projecteur LED mobile 50W hybride avec de multiples fonctions, développé pour une utilisation polyvalente en ateliers, hangars agricoles ou sur chantiers (avec échafaudage, par exemple) pour des artisans, agriculteurs ou des bricoleurs avertis. Grâce à la pince (écartement jusqu'à 82mm de diamètre), cette lampe de chantier LED compacte peut être accrochée sans effort particulier au plan de travail, à un tuyau, panneau, machine agricole, tracteur,... et propose ainsi un puissant éclairage non éblouissant avec une liberté de mouvements. Les 3 modes d'éclairage (100% / 50% / 25%) permettent un éclairage ciblé adapté à vos besoins. Le boîtier résistant aux chocs protège le projecteur LED contre les détériorations et offre une protection IP65 (étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau). Par le biais de la rotule articulée intégrée, le spot de chantier LED peut être incliné rapidement sur près de 360° et orienté dans toutes les directions selon le besoin. Grâce à la technologie hybride, le projecteur de chantier équipé de LED COB peut être utilisé sur batterie et sur secteur (mobilité maximale acquise). En cas de coupure, l'alimentation passe automatiquement en mode batterie. De plus, ce phare de chantier est équipé d'un témoin de charge avec indication de la charge restante (recharge de la batterie sur son chargeur habituel).
Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit : - Connexion au smartphone via le Bluetooth et application de gestion des modes d'éclairage. - Technologie hybride pour encore plus de mobilité : sur batterie et sur secteur - en cas de coupure de courant, le projecteur bascule automatiquement en alimentation batterie. - Flux lumineux : 6800lm. - Autonomie max. : 12h. - Durée du chargement : 2,5h. - Dispositif d'accrochage efficace par pince (diamètre d'écartement max. : 82mm). - Interrupteurs marche/arrêt et Bluetooth avec voyant de fonctionnement. - Commande Bluetooth via l'application gratuite BT-Control de Brennenstuhl avec une portée radio de 15m. - Batterie Li-Ion (7,4V/6,6Ah) intégrée rechargeable avec témoin de charge. - Port USB A et USB C. - Livré avec 5m de câble H05RN-F 2x1,0 amovible et son chargeur. - Température de couleur : 6500K. - Indice de protection : IP65. - Indice de résistance aux chocs : IK08

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Matériau du boîtier: Plastique/ métal

• Hauteur: 28,60 cm

• Longueur: 18 cm

• Poids: 2,99 kg

• Largeur: 11 cm

• Type de câble: H05RN-F 2X1,0

• Longueur de câble: 5 m

• Type d'éclairage: Projecteur

• Flux lumineux: 6.800 lm

• Fréquence nominale: 50/60 Hz

• Classe de protection: II

• Type de tension d'entrée: Tension continue (CC)

• Max. Tension d'entrée nominale: 240 V

• Min. Tension d'entrée nominale: 100 V

• Indice de protection (IP): IP65

• Indice de résistance aux chocs (IK): IK08

• Temps de chargement: 2,50 h

• Capacité: 6,60 Ah

• Technologie batterie: Lithium-Ion

• Tension: 7,40 V

• Nombre de piles bouton: 6

• Autonomie: 12 h

• Rechargeable: Oui

• Type de batterie: Bloc batteries

• Batterie fournie: Oui

• Température de couleur: 6500 K

• Standard radio: Bluetooth

Type d'alimentation	Batterie/Secteur
Batterie	6.6 Ah Li-Ion

Voltage (en V)	7,4
Type d'ampoule	LED
Type de produit d'étanchéité	IP65
Puissance absorbée (en W)	50