

Enrouleur de câble 300 KU 3201 Professional, 33m H07RN-F 3G2,5, IP44 - BRENNENSTUHL - 9232301100



Référence (SKU) : APA30196

EAN : 3281853011086

Réf. fournisseur : 9232301100

DESCRIPTION

L'enrouleur de câble 300 KU 3201 Professional dispose de 33m de câble H07RN-F 3G2,5. Ce dérouleur électrique est doté de 5 prises de courant 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique muni d'un disjoncteur thermique central et d'un voyant de présence de tension qui évite les déplacements inutiles. De plus, ce dévidoir de câble est doté d'un bouton tournant et d'un clip de fixation du câble. La structure de l'enrouleur bénéficie d'ouvertures pour favoriser l'écoulement de l'eau, résistant aux chocs, conçue pour une utilisation intensive sur chantier, en intérieur comme en extérieur. Une poignée de transport "cablepilot" dotée de trous de rangement pour la fiche, d'un frein de tambour évitant le déroulement du câble durant le transport et les 5 prises de courant font de cet enrouleur de câble, fabriqué en France, l'accessoire indispensable de votre chantier.

Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit : - 5 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique, un disjoncteur thermique central et un voyant de présence de tension. - 1 fiche 2P+T 16A/230V~. - Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W. - Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, basculant des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, trous de fixation de la fiche, adapté aux gauchers et aux droitiers. - Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile. - Tambour développé avec des ouvertures pour favoriser l'écoulement de l'eau. - Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport. - Bouton tournant pour un enroulement facile du câble. - Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport. - Câble restant parfaitement enroulé sur son tambour après de multiples manipulations, sans débordement, avec un espace optimisé pour un rangement efficace. - Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures, adapté à un milieu professionnel en intérieur et en extérieur et une utilisation intensive.