

Aspirateur CLEANTEC CTL 26 EI - FESTOOL - 577898



Référence (SKU) : FEST3401

EAN : 4014549431221

Réf. fournisseur : 577898

DESCRIPTION

Points forts

Une promesse de polyvalence sur le chantier et à l'atelier

Doté d'une cuve de 26 l, le CLEANTEC CTL 26 EI combine volume élevé et dimensions compactes. Votre aspirateur est conçu pour une utilisation intuitive par commande tactile. Avec interface Bluetooth® fixe pour démarrer automatiquement l'aspirateur par le biais de l'outil sans fil Festool ou de la commande à distance disponible en option. Vous pouvez aussi le connecter à l'application Festool. Le logement pour tuyau intégré offre une solution pratique pour le rangement du tuyau d'aspiration antistatique lisse. La fermeture T-LOC vous permet fixer rapidement un Systainer, un préfiltre ou un Workcenter. Votre aspirateur devient ainsi l'élément central du système.

Intuitif : Votre aspirateur est conçu pour une utilisation simple, par commande tactile

Prise de courant à démarrage automatique : pour les outils électroportatifs filaires. À la mise en marche de l'outil électroportatif, ton aspirateur démarre aussi automatiquement

Puissance d'aspiration : réglable sur 5 niveaux en fonction de l'opération prévue

Intelligent : grâce à la technologie Bluetooth® intégrée, l'aspirateur démarre automatiquement via des batteries Bluetooth® ou avec la commande à distance disponible en option

Pratique : fonction T-LOC pour fixer facilement le Systainer sur l'aspirateur

Performant : puissance d'aspiration élevée et constante grâce à une turbine hautes performances compacte

Fonction antistatique : contre l'accumulation d'électricité statique pendant l'utilisation

Rangement efficace : logement pour tuyau et enrouleur de câble pour un matériel mieux rangé et un gain de sécurité

Tuyau d'aspiration lisse : géométrie conique pour un déroulement parfait du travail sans s'accrocher et avec une puissance d'aspiration élevée

Transport : grandes roulettes orientables et frein intégré pour une mobilité optimale et un maintien fiable

Rentable : utilisation optimale du volume de la cuve

Possibilité d'ajout : module pneumatique ou module prise de courant

Homologation : catégorie de poussières L

Principales utilisations

Pour les poussières avec valeurs MAK > 1 mg/m³

Flexibilité et propreté à l'atelier et sur le chantier grâce à la forme compacte et au volume de cuve de 26 litres

Dispositif de marche/arrêt automatique intégré

