Perforateur sans-fil SDS plus GBH 18V-28 C Professional - BOSCH - sans batterie ni chargeur - 0611920000



Référence (SKU) : BOSC1356
EAN : 4059952563640
Réf. fournisseur : 0611920000

DESCRIPTION

Points forts du produit
Le perforateur sans-fil Bosch GBH 18V-28 C Professional est conçu pour ceux qui souhaitent concilier les performances du filaire et la liberté du sans-fil. Ce perforateur est doté d'un puissant moteur sans charbon et d'un mécanisme de frappe délivrant une force de frappe de 3,3 J. L'écran de contrôle facile à lire affiche l'état de l'outil et offre le choix entre trois modes de fonctionnement (Auto, Favorite, Soft) pour une maîtrise parfaite quelle que soit l'application. Avec le module de communication GCY 42 (disponible séparément), le GBH 18V-28 C peut être connecté à l'application Bosch Toolbox pour adapter certains réglages aux besoins de l'application. Les systèmes Vibration Control, KickBack Control et la compatibilité avec le dispositif d'aspiration GDE 18V-16 garantissent une protection optimale de l'utilisateur.
Équipement et application
Ce perforateur est idéal pour perforer dans le béton, la pierre et la maçonnerie. Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs du Professional 18V System Bosch. Pour travailler dans un environnement plus sain sans poussière, il est possible de raccorder facilement le dispositif d'aspiration GDE 18V16 Professional. Également compatible avec AMPShare, l'alliance batteries multimarques.
Informations complémentaires
Il dispose aussi d'un crochet de rangement et d'un éclairage LED.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Force de frappe (selon EPTA 05/2016)* 3,3 J
- Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale* 4.220 cps/min
- Tension de la batterie* 18,0 V
- Poids sans batterie* 3,3 kg
- Porte-outils SDS plus
- Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)** 277 x 432 x 100 mm

• Plage de perçage
• Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur 4 – 28 mm
• Plage d’utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur 8 – 18 mm
• Valeurs totales des vibrations (Perforation dans le béton)
• Valeur d’émission vibratoire ah 16,4 m/s²
• Incertitude K 1,5 m/s²
• Valeurs totales des vibrations (Burinage dans le béton)
• Valeur d’émission vibratoire ah 10,1 m/s²
• Incertitude K 1,5 m/s²