# Laser points et lignes GCL 2-50 G Professional - BOSCH - avec piles et sacoche - 0601066M00




**Référence (SKU) :** BOSC1348
**EAN :** 4059952511085
**Réf. fournisseur :** 0601066M00

## DESCRIPTION

Points forts du produit
Le laser combiné GCL 2-50 G Professional pour chantiers rend faciles les alignements et reports. La grande robustesse obtenue grâce au boîtier caoutchouté protégeant très bien les fenêtres en verre en retrait et la très bonne protection contre la poussière et les projections d'eau (IP 64) permettent de rester pleinement concentré sur le travail à effectuer. L'interrupteur Marche/Arrêt et la commande par bouton unique rendent l'utilisation très facile. Pour ne pas perdre de temps, le mode cellule de réception du GCL est toujours activé. Les lignes laser vertes et les points d'aplomb verts améliorent la visibilité dans les environnements très lumineux.
Équipement et application
Fixation rapide et sûre grâce au support rotatif RM 10 Professional à aimants très puissants. Le RM 10 Professional permet une projection précise des lignes laser autour des points d'aplomb. Particulièrement robuste, le GCL 2-50 G Professional est idéal pour de nombreuses applications, notamment la construction d'ossatures pour cloisons sèches, la pose de prises électriques et de portes et le transfert de points pour l'installation de luminaires.
Informations complémentaires
Le GCL 2-50 G Professional a une portée maximale de 15 m pour les lignes (10 m pour les points d'aplomb) pouvant être étendue à 50 m avec la cellule de réception LR 7 Professional (disponible séparément). Le RM 10 Professional est compatible avec le clip de plafond DK 10 Professional (disponible séparément) conçu pour les utilisations au plafond ou les réglages de hauteur précis.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Données les plus importantes

Température de service -10 – 45 °C

Température de stockage -20 – 70 °C

Classe laser 2

Portée* jusqu'à 15 m

Portée avec cellule de réception jusqu'à 50 m

Précision de mise à niveau ± 0,3 mm/m* (*plus écart lié à l'utilisation)

Portée maxi. des points laser 10 m

Plage de mise à niveau automatique ± 4°

Temps de nivellement 4 s

Étanchéité à l'eau et à la poussière IP 64

Alimentation 4 piles 1,5 V LR6 (AA)

Filetage du trépied 1/4"

Poids env. 0,58 kg

Couleur ligne laser vert

Couleur des points de soudage vert

Projection 2 lignes / 2 points

Précision du point laser vertical ± 0,7 mm/m* (*plus écart lié à l'utilisation)

Cellules de réception compatibles LR 7