

Aspirateur CLEANTEC CTL 36 EI AC-PLANEX - FESTOOL - 578154

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : FEST3412

EAN : 4014549441589

Réf. fournisseur : 578154

DESCRIPTION

Le FESTOOL CLEANTEC CTL 36 EI AC-PLANEX est l'aspirateur idéal pour les travaux de rénovation et de ponçage à sec nécessitant une aspiration performante et continue. Spécialement développé pour accompagner les ponceuses à bras PLANEX, il assure une puissance d'aspiration élevée grâce à son système de décolmatage automatique AUTOCLEAN qui nettoie régulièrement le filtre principal afin de maintenir des performances constantes. Grâce à sa commande tactile intuitive, son interface Bluetooth® intégrée et son démarrage automatique avec les outils compatibles, l'utilisation est simple, confortable et parfaitement adaptée aux besoins des professionnels. Son volume de cuve de 36 litres permet de travailler plus longtemps avec moins d'interruptions. Doté d'un tuyau d'aspiration flexible anti-écrasement, d'un rangement intégré pour le tuyau et d'un porte-outil pratique pour la ponceuse à bras PLANEX, le CTL 36 EI AC-PLANEX offre une organisation optimale sur chantier. Il permet également l'aspiration des poussières sèches et des liquides, tout en garantissant un environnement de travail plus propre et sécurisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Aspirateur industriel professionnel pour ponceuse PLANEX
- Marque : Festool
- Modèle : CLEANTEC CTL 36 EI AC-PLANEX
- Alimentation : Secteur
- Puissance absorbée : 350 à 1 200 W
- Puissance admissible à la prise : 2 400 W
- Tension : 230 V
- Bluetooth : Oui
- Classe de filtration : Classe L
- Capacité de la cuve : 36 L
- Volume sac filtre : 34 L
- Débit maximal : 3 900 L/min
- Dépression maximale : 24 kPa
- Surface filtrante : 6 318 cm²
- Décolmatage : Oui, AUTOCLEAN automatique
- Réglage du décolmatage : 15 / 30 / 60 / 120 secondes via application
- Diamètre du tuyau d'aspiration : 36 mm

- Longueur du tuyau : 3,5 m
- Longueur du câble : 7,5 m
- Prise de courant pour outil électroportatif : Oui avec démarrage automatique
- Réglage de puissance : 5 niveaux d'aspiration
- Technologie : CLEANTEC antistatique
- Matériaux aspirés : Poussières solides et liquides, poussières minérales avec valeurs MAK > 1 mg/m³
- Niveau sonore : 71 dB(A)
- Dimensions (L × l × h) : 630 × 365 × 596 mm
- Poids : 14,8 kg