Aspirateur CLEANTEC CTL 26 EI AC - FESTOOL - 577879



Référence (SKU) : FEST3396
EAN : 4014549430989
Réf. fournisseur : 577879

DESCRIPTION

Filtre propre. Grâce à la fonction de décolmatage automatique AUTOCLEAN.
En comparaison avec son prédécesseur, le CLEANTEC CTL 26 EI AC s'illustre par un nettoyage du filtre principal AUTOCLEAN plus efficace. Ainsi, il assure une puissance d'aspiration élevée et constante, prolonge les intervalles de travail et la durée de vie du filtre, tout en réduisant les opérations d'entretien nécessaires. Votre aspirateur est conçu pour une utilisation intuitive par commande tactile. Avec interface Bluetooth® fixe pour démarrer automatiquement l'aspirateur par le biais de l'outil sans fil Festool ou de la commande à distance disponible en option. Votre aspirateur est aussi connecté à l'application Festool, qui vous permet par ex. de régler les intervalles de nettoyage. Le logement pour tuyau intégré offre une solution pratique pour le rangement du tuyau d'aspiration antistatique lisse.
AUTOCLEAN : décolmatage automatique du filtre principal plus efficace, pour une puissance d'aspiration élevée et constante. Intervalles de nettoyage (15, 30, 60 ou 120 secondes) réglables avec l'application.
Nettoyage intégral en cas de filtre fortement colmaté
Intuitif : Votre aspirateur est conçu pour une utilisation simple, par commande tactile
Prise de courant à démarrage automatique : pour les outils électroportatifs filaires. À la mise en marche de l'outil électroportatif, ton aspirateur démarre aussi automatiquement
Puissance d'aspiration : réglable sur 5 niveaux en fonction de l'opération prévue
Intelligent : grâce à la technologie Bluetooth® intégrée, l'aspirateur démarre automatiquement via des batteries Bluetooth® ou avec la commande à distance disponible en option
Pratique : fonction T-LOC pour fixer facilement le Systainer sur l'aspirateur
Performant : puissance d'aspiration élevée et constante grâce à une turbine hautes performances compacte
Fonction antistatique : contre l'accumulation d'électricité statique pendant l'utilisation
Rangement efficace : logement pour tuyau et enrouleur de câble pour un matériel mieux rangé et un gain de sécurité
Tuyau d'aspiration lisse : géométrie conique pour un déroulement parfait du travail sans s'accrocher et avec une puissance d'aspiration élevée
Transport : grandes roulettes orientables et frein intégré pour une mobilité optimale et un maintien fiable
Rentable : utilisation optimale du volume de la cuve
Possibilité d'ajout : module pneumatique ou module prise de courant
Homologation : catégorie de poussières L
Principales utilisations
Pour les poussières avec valeurs MAK > 1 mg/m³

Flexibilité et propreté à l'atelier et sur le chantier grâce à la forme compacte et au volume de cuve de 26 litres
Dispositif de marche/arrêt automatique intégré
Aspiration de matières solides et liquides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée: 350 – 1 200 W

Débit max.: 3 900,00 l/min

Dépression max.: 24 000,00 Pa

Surface filtrante: 6 318,00 cm²

Volume max du réservoir / sac filtre: 26/24 l

Dimensions (L x l x h): 630 x 365 x 540 mm

Puissance admissible à la prise: 2 400,00 W

Catégorie de poussières: L

Longueur de câble: 7,50 m

Poids du produit sans accessoires: 14,40 kg

Poids de transport incluant les accessoires: 17,70 kg

Type d'alimentation: Secteur

Aspirateurs: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA: 71,00 dB(A)

Aspirateurs: Série de normes EN: 60335-2-69

Aspirateurs: Incertitude (bruit) K: 3,00 dB

Puissance absorbée (en W)	1200
Type de batterie	Secteur
Type d'alimentation	Électrique filaire
Capacité cuve eau et poussière	26