Laser lignes GLL 12V-100-33 CG Professional - BOSCH - 0601065400



Référence (SKU) : BOSC1351
EAN : 4053423303285
Réf. fournisseur : 0601065400

DESCRIPTION

Points forts du produit :Le GLL 12V-100-33 CG Professional est un laser linéaire robuste qui offre une utilisation facile et intuitive. Il est conçu pour résister aux conditions de chantier les plus rudes avec son boîtier et ses fenêtres laser à renforts en caoutchouc et avec sa bonne protection contre la poussière et les projections d'eau (IP65). L'application Levelling Remote permet de piloter à distance les 3 lignes laser sur 360°, pour une utilisation plus précise et plus rapide. L'alimentation Dual Power permet d'utiliser au choix la batterie Lithium-Ion 12V ou des piles alcalines AA comme source d'alimentation de secours.
Équipement et application :Le GLL 12V-100-33 CG offre une grande facilité d'utilisation avec ses nouvelles touches permettant de sélectionner facilement les lignes laser et son grand indicateur de niveau de charge. Le laser lignes est parfait pour aligner des murs et des cloisons, pour la pose de carrelages et de revêtements de sol et pour la construction d'escaliers.
Informations complémentaires :Il peut projeter 3 lignes sur 360° pour réaliser simultanément des mises à niveau horizontales et verticales et donc facilement des alignements dans de grands espaces avec un seul outil. Pour ne pas perdre de temps, le mode cellule de réception du GLL 12V-100-33 CG est toujours activé. La cellule de réception laser LR 7 Professional disponible séparément permet d'étendre la portée jusqu'à 100 mètres (rayon). Les lignes laser vertes très brillantes offrent une visibilité jusqu'à quatre fois supérieure à celle des lignes laser rouges et assurent ainsi plus de précision quelle que soit l'application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension de la batterie : 12,0 V
- Diode laser : 500 – 540 nm, < 10 mW
- Température de service : -10 – 40 °C
- Température de stockage : -20 – 70 °C
- Classe laser : 2
- Portée : rayon jusqu'à 30 m
- Portée avec cellule de réception : rayon jusqu'à 100 m
- Précision de mise à niveau : ± 0,3 mm/m
- Plage de mise à niveau automatique : ± 4°

• Temps de nivellement : 4 s
• Étanchéité à l'eau et à la poussière : IP65 (sauf la batterie ou l’adaptateur piles)
• Alimentation : Batterie Lithium-Ion 12 V, 4 piles 1,5 V LR6 (AA)
• Autonomie, max. : 6 h (Li-Ion) et 4 h (4 piles AA) en mode 3 lignes
• Filetage du trépied : 1/4", 5/8"
• Poids env. : 0,96 kg
• Couleur ligne laser : vert
• Projection : 3 lignes à 360°
• Cellules de réception compatibles : LR 7