Meuleuse Ø125 1200W 11000trs/min, poignée anti-vibration, disque diamanté, anti redémarrage livré dans carton - HIKOKI - G13SW2YFZ



Référence (SKU) : HIK00337
EAN : 4966376403431
Réf. fournisseur : G13SW2YFZ

DESCRIPTION

La meuleuse G13SB4YGZ de Hikoki est équipée d'une fonction anti-redémarrage ainsi que d'une fonction démarrage progressif pour offrir une sécurité maximale à son utilisateur. Le nouveau carter de protection est ajustable sans outil et détachable en une opération.
L'interrupteur autobloquant permet de travailler facilement et le blocage de l'arbre permet le changement rapide du disque.
Cette meuleuse Hikoki vous permet de réaliser de nombreux travaux : tronçonnage, meulage et ébarbage acier, fonte, inox, alu, coupe tuile, brique, parpaing, béton, carrelage, ...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Numéro d'article
G13SW2YFZ

Puissance absorbée nominale
1200 W

Puissance maximale
1590 W

Tension nominale (AC)
230 V

Fréquence de puissance
50/60 Hz

Diamètre de meule
125 mm

Diamètre d'alésage
22,23 mm

Filet de l'arbre
M14 X 2

Vitesse à vide (v1)
11 000 /min

Vitesse de rotation à pleine charge
0 /min

Vitesse à vide
11000 /min

Circonférence poignée
200 mm

Poids de l’outil
2,5 kg

Longueur de câble
2,5 m

Longueur d'outil
278 mm

Largeur de l'outil
141 mm

Hauteur d'outil
109 mm

Type de l'interrupteur
GLISSIÈRE

Protection anti-redémarrage
Oui

Démarrage progressif
Oui

EAN
4 966 376 403 431

Sans fil	Filaire
Type d'alimentation	Électrique filaire
Puissance absorbée (en W)	1200

Diamètre disque	125
Alésage	22,23
Filetage	Double