Accessoire de perçage mobile MB 40-Set - FESTOOL - 577971



Référence (SKU) : FEST3487
EAN : 4014549435540
Réf. fournisseur : 577971

DESCRIPTION

L’accessoire mobile de perçage FESTOOL MB 40-Set est conçu pour réaliser des trous parfaitement droits et répétitifs avec une précision optimale, aussi bien en atelier que sur chantier. Sa conception robuste et stable garantit un guidage fiable pour les perçages à angle droit, les perçages frontaux ou les applications en série. Grâce à son réglage précis de profondeur jusqu’à 50 mm avec échelle graduée en millimètres et pouces, il permet de réaliser facilement des perçages pour charnières invisibles, ferrures ou supports d’étagères. Sa fonction de perçage en série avec entraxe de 32 mm est idéale pour les travaux d’ébénisterie et d’aménagement intérieur. Le système FastFix permet un montage rapide et sans outil sur les perceuses-visseuses sans fil et perceuses-visseuses à percussion FESTOOL. Compatible avec les accessoires CENTROTEC, il assure un changement rapide des outils de perçage. La plaque de base avec semelle caoutchoutée garantit un positionnement stable sans glissement, tandis que le raccord d’aspiration intégré permet une évacuation efficace des copeaux avec un aspirateur adapté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Accessoire mobile de perçage
- Marque : FESTOOL
- Modèle : MB 40-Set
- Utilisation : Perçage précis à 90°, frontal et en série
- Compatibilité : Perceuses-visseuses et perceuses-visseuses à percussion FESTOOL avec système FastFix
- Type de fixation : FastFix / CENTROTEC
- Diamètre de perçage max. bois tendre (foret Forstner) : 40 mm
- Diamètre de perçage max. bois tendre (foret hélicoïdal) : 16 mm
- Réglage de la butée de profondeur : 0 à 50 mm
- Course avec butée de profondeur avec ressort : 187 mm
- Course avec butée de profondeur sans ressort : 203 mm
- Entraxe de perçage en série : 32 mm
- Dimensions de la base : 110 x 114 mm
- Hauteur : 312 mm
- Diamètre raccord d’aspiration : 27 mm
- Diamètre de vis max. pour gabarits/dispositifs : 4 mm
- Poids : 1,40 kg