Coupe-tube TubiX® S - KNIPEX - 90 31 01



Référence (SKU) : PLA40301
EAN : 4003773090038
Réf. fournisseur : 90 31 01

DESCRIPTION

Optimisé pour la coupe de tubes dans les espaces les plus exigus
Mécanisme de verrouillage à une main QuickLock : maintien et serrage indépendants sur le tube
Tient dans votre poche et coupe aussi l'acier inoxydable
Coupe des tubes de 3 à 30 mm (1/8 – 1 1/8") de diamètre avec des épaisseurs de paroi jusqu'à 2 mm
Rayon de coupe très réduit : un espace minimal requis pour la coupe
Le diamètre du tube peut être préréglé grâce à la graduation et l'outil peut être clipsé au tube par le biais de la molette de coupe montée sur ressort
Positionnement rapide et précis de la molette de coupe montée sur ressort
Molette de coupe et rouleaux de guidage avec roulements à aiguilles de qualité
Le pommeau rotatif optimisé avec une zone de préhension ergonomique et texturée fournit un couple plus élevé de 20 % et évite les glissements, même dans des conditions humides
Molette de coupe facile à remplacer, avec molette de rechange dans le pommeau rotatif
Molette de coupe en acier de qualité pour roulement à billes

Le coupe-tube KNIPEX TubiX S pour tubes en métal - même en acier inoxydable - est l'outil de choix pour les réparations délicates dans les espaces les plus restreints !

Le Mini, mesurant seulement 77 x 55 x 26 mm, fonctionne également dans des cloisons ouvertes ou des conduits étroits.

Son utilisation est simple : le diamètre du tube peut être réglé à l'avance à l'aide d'une graduation en relief. Le système de fixation rapide Quicklock permet ensuite un positionnement précis d'une seule main. La poignée rotative de forme spéciale améliore la transmission de la force d'environ 20 % lors du réglage, même avec les doigts tendus.

Le plus petit coupe-tube TubiX S se glisse facilement dans la poche de votre pantalon et est donc toujours rapidement à portée de main !

Il n'y a souvent pas assez de place pour utiliser un grand coupe-tube, surtout lors de la réparation d'installations sanitaires. C'est là que le petit TubiX S avec son très petit rayon de coupe s'avère utile. Son mécanisme de verrouillage QuickLock permet de réaliser soi-même le maintien et le serrage du tube. Le diamètre du tube peut être réglé à l'avance à l'aide de l'échelle graduée entre Ø 3 et 30 mm. Le TubiX S peut ensuite être clipsé sur le tube facilement et avec précision grâce à sa molette de coupe montée sur ressort. Le coupe-tube peut également être fixé à n'importe quel tube dans sa gamme de tailles lorsqu'il est ouvert et simplement fermé jusqu'à ce que l'attache rapide QuickLock s'enclenche. Dans les deux cas, le TubiX S se fixe désormais fermement sur le tube grâce à sa molette de coupe montée sur ressort et maintient sa position même lorsque la pression de coupe est ajustée.

La force du KNIPEX TubiX S se manifeste également lors de la coupe : il est conçu de telle manière qu'il n'a besoin que d'une distance minimale par rapport au mur ou aux tubes voisins pour pouvoir tourner librement. La poignée rotative de forme optimisée permet un réglage particulièrement efficace et offre une transmission de puissance améliorée d'environ 20 %. L'évidement texturé pour le pouce empêche le glissement même dans des conditions humides. Le TubiX S de poche est toujours à portée de main et convient aux réparations délicates ou même aux nouvelles petites installations.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Poids 261 g

• Dimensions 77 x 55 x 26 mm

• Coupe des tubes de 3 à 30 mm (1/8 – 1 1/8")