Laser lignes croisées et aplomb LAX 500 G, système 12 V, set 7 pièces, avec batterie et chargeur (UE) - STABILA - 19984



Référence (SKU) : STA10016
EAN : 4005069199845
Réf. fournisseur : 19984

DESCRIPTION

Avantages du produit : - Laser lignes croisées autonivelant alimenté par batterie CAS 12 V avec points d'aplomb pour un travail efficace dans les plans verticaux et horizontaux. - Technologie GREENBEAM : travail direct sur des lignes nettes d'une grande visibilité, jusqu'à 40 m de distance. - Diodes haute puissance : la ligne verticale couvre presque toute la pièce. - Mode manuel : positionnement du laser dans une inclinaison au choix avec pendule verrouillé. - Lignes laser pulsées activables : permettant de travailler avec des récepteurs de ligne (disponibles en option). - Longue autonomie: la batterie CAS 12 V LI-POWER 2,0 Ah permet jusqu'à 20 heures d'utilisation. - Temps de chargement réduit : recharge rapide en max. 45 minutes. - Protector-System pour optiques laser: la protection en caoutchouc souple absorbant les chocs, le boîtier rotatif et les protections coulissantes évitent les dommages. - Socle enfichable : travail direct sur des profilés U. - Positionnement flexible : filetage 1/4", aimants aux terres rares et support mural. - Coffret de transport solide. - Indice de protection IP 54 (sans batterie).
Exemples d'utilisation : - Plaquistes : suspension de plafonds en combinaison avec le support mural, report de l'implantation du sol au plafond, alignement de rails profilés, pose de cloisons de séparation. - Carreleurs : pose de carrelage mural, alignement et pose de carrelage au sol et mural. - Installateurs électriques : traçage du positionnement des interrupteurs et des prises, alignement horizontal et vertical des chemins de câbles entre eux, alignement et montage des éclairages. - Installateurs : alignement horizontal et vertical de colliers de tuyaux entre eux, pose de conduites et tuyaux de chauffage, montage de radiateurs et d'installations sanitaires. - Menuisiers et ébénistes : montage de placards de cuisine, alignement de plans de travail. - Constructeurs de fenêtres : nivellement de hauteurs de fenêtres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Alimentation : Batterie

• Tension : 12 V

• Capacité de batterie : 2 Ah

• Gamme : Systeme CAS

• Autonomie max. : 20h

• Classe de laser : 2

• Couleur laser : Vert

• Longueur d’ondes du laser : 510 - 530 nm

• Plage d’autonivellement +/- : 5°

• Précision de nivellement +/- : 0,30 mm/m

• Portée ligne visible : 40 m

• Projection : 6 lignes

• Précision de mise à niveau : 0.3 mm/m

• Indice de protection : IP 54

• Filetage trépied : 1/4"

Voltage (en V)	12
Portée	40 m
Type d'outil laser	Niveaux
Trait vertical	Avec trait vertical
Trait horizontal	Avec trait horizontal
Trait en croix	Avec trait en croix