Pulvérisateur airless électrique Ultra 395, standard - GRACO - 25F512



Référence (SKU) : GRA00127
EAN : 769946869941
Réf. fournisseur : 25F512

DESCRIPTION

Le plus léger des pulvérisateurs professionnels hautes performances : - Conception légère pour un transport facile sur n'importe quel chantier – 12,7 kg SEULEMENT ! - Sa taille compacte libère un espace précieux dans votre véhicule.
Performances et durabilité inégalées : - SmartControl surveille et ajuste les performances pour une finition airless parfaite. - La pompe Endurance Vortex vous permet de pulvériser 3 fois plus de litres que le concurrent le plus proche. - Moteur sans balais ne nécessitant aucune maintenance pour un fonctionnement fiable à chaque utilisation.
Disponibilité maximale avec le service sur site le plus rapide : - Possibilité de remplacer les pompes sur le chantier en quelques minutes grâce au système de remplacement ProConnect. - Double la durée de vie de la buse tout en réduisant le brouillard de pulvérisation jusqu'à 50 % avec les buses SwitchTips RAC X basse pression. - Reconstruction du pistolet Contractor PC en quelques secondes grâce à la cartouche de remplacement ProConnect.
Advantage Drive : - Les engrenages en acier trempé assurent un fonctionnement fluide et fiable.
Filtration durable : - La maintenance du filtre Easy Out est facile et les risques d'obstruction sont réduits.
Châssis robuste en acier : - Épaisse couche de chrome sur acier pour résister aux environnements difficiles. - 4 Le support à 4 pieds offre une plus grande stabilité.
Flexible d'aspiration avec entrée à raccord tournant : - Atteint facilement les seaux de peinture.
Pistolet, flexible et buse inclus :
- Pistolet Contractor FTx, buse SwitchTip RAC X LP 517 et flexible BlueMax II 1/4 in X 15 m.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Configuration de châssis
Pied

Contenu
Pistolet pulvérisateur airless Contractor PC avec buse SwitchTip RAC X LP 517 , flexible airless BlueMax II

1/4" x 50 pieds , garde-buse HandTite RAC X , liquide d’étanchéité pour presse-étoupe TSL - 118 ml

Cycles par gallon
700

Débit maximum (l/min)
1,8

Hauteur hors tout (cm)
44.5

Largeur hors tout (cm)
34.3

Longueur hors tout (cm)
40.6

Matériau des pièces en contact avec le produit
Acier au carbone plaqué au nickel et au zinc, Nylon, Acier inoxydable, PTFE, Acétal, Cuir, UHMWPE, Aluminium, Carbure de tungstène, Polyéthylène, Fluoroélastomère, Uréthane

Modèle
Ultra

Niveau de pression sonore [dB(A)]
90

Niveau de puissance sonore [dB(A)]
100

Poids (kg)
12.7

Pression de service maximum (MPa)
22.8

Pression de service maximum (bar)
228

Pression de service maximum (psi)
3300

Pression de service maximum de produit (psi)
3300

Puissance de générateur minimum (W)
3000

Série
395

Taille de buse maximum (")
0.023

Taille de sortie de fluide (")
1/4

Type
Pulvérisateur airless

Type de filetage de sortie de fluide
NPSM

Sans fil	Filaire
Type d'alimentation	Électrique filaire