

Aspirateur CLEANTEC CTM 36 EI AC - FESTOOL - 577856



Référence (SKU) : FEST3391

EAN : 4014549441428

Réf. fournisseur : 577856

DESCRIPTION

Filtre propre. Grâce à la fonction de décolmatage automatique AUTOCLEAN.

En comparaison avec son prédécesseur, le CLEANTEC CTM 36 EI AC s'illustre par un nettoyage du filtre principal AUTOCLEAN plus efficace. Ainsi, il assure une puissance d'aspiration élevée et constante, prolonge les intervalles de travail et la durée de vie du filtre, tout en réduisant les opérations d'entretien nécessaires. Votre aspirateur est conçu pour une utilisation intuitive par commande tactile. Avec interface Bluetooth® fixe pour démarrer automatiquement l'aspirateur par le biais de l'outil sans fil Festool ou de la commande à distance disponible en option. Votre aspirateur est aussi connecté à l'application Festool, qui vous permet par ex. de régler les intervalles de nettoyage. Le logement pour tuyau intégré offre une solution pratique pour le rangement du tuyau d'aspiration antistatique lisse.

AUTOCLEAN : décolmatage automatique du filtre principal plus efficace, pour une puissance d'aspiration élevée et constante. Intervalles de nettoyage (15, 30, 60 ou 120 secondes) réglables avec l'application.

Nettoyage intégral en cas de filtre fortement colmaté

Intuitif : Votre aspirateur est conçu pour une utilisation simple, par commande tactile

Prise de courant à démarrage automatique : pour les outils électroportatifs filaires. À la mise en marche de l'outil électroportatif, ton aspirateur démarre aussi automatiquement

Puissance d'aspiration : réglable sur 5 niveaux en fonction de l'opération prévue

Intelligent : grâce à la technologie Bluetooth® intégrée, l'aspirateur démarre automatiquement via des batteries Bluetooth® ou avec la commande à distance disponible en option

Pratique : fonction T-LOC pour fixer facilement le Systainer sur l'aspirateur

Performant : puissance d'aspiration élevée et constante grâce à une turbine hautes performances compacte

Fonction antistatique : contre l'accumulation d'électricité statique pendant l'utilisation

Rangement efficace : logement pour tuyau et enrouleur de câble pour un matériel mieux rangé et un gain de sécurité

Tuyau d'aspiration lisse : géométrie conique pour un déroulement parfait du travail sans s'accrocher et avec une puissance d'aspiration élevée

Transport : grandes roulettes orientables et frein intégré pour une mobilité optimale et un maintien fiable

Rentable : utilisation optimale du volume de la cuve

Possibilité d'ajout : module pneumatique ou module prise de courant

Homologation : catégorie de poussières M