Perforateur SDS max GBH 6-42 C Professional 1300 W - BOSCH - en coffret - 0611278020



Référence (SKU) : BOSC1343
EAN : 4053423242546
Réf. fournisseur : 0611278020

DESCRIPTION

Le perçage et le burinage du béton peuvent être fatigants et entraîner des risques de blocage, de perte de contrôle de l'outil et de vibrations extrêmes.
Conçue pour les travaux difficiles, notre marteau rotatif 2-en-1 GBH 6-42C Professional offre durabilité, efficacité et le plus haut niveau de protection contre les lésions du bras et la fatigue pendant le travail, car elle est équipée de solutions spéciales (telles qu'un embrayage de sécurité, un contrôle KickBack et un contrôle des vibrations).
L'application BeConnected dispose d'une interface utilisateur haut de gamme qui affiche l'état de l'outil en temps réel pour une maintenance préventive et une sélection aisée du mode de travail idéal.
Le moteur sans balais et le système rotatif avec transmission automatique garantissent l'efficacité en réduisant la maintenance et les temps d'arrêt de l'outil.
Le GBH 6-42 C Professional SDS max est un marteau rotatif universel idéal pour le perçage et le burinage dans les matériaux durs (tels que le béton, la pierre et la maçonnerie).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Données de performance

Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale 3.050 – 3.150 cps/min

Données les plus importantes

Porte-outils SDS max

Force de frappe 9 J

Puissance absorbée nominale 1 300 W

Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) 410 x 618 x 161 mm

Tension, électrique 230 V

Poids 7,7 kg

Plage de perçage

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur 12 – 42 mm

Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur 18 – 40 mm

Ø perçage dans béton, forets hélicoïdaux à multi-taillants 55 mm

Ø de perçage dans le béton avec couronnes-trépans 100 mm

Valeurs totales des vibrations (Perforation du béton)

Valeur d’émission vibratoire ah 14,1 m/s²

Incertitude K 1,5 m/s²

Valeurs totales des vibrations (Burinage dans le béton)

Valeur d’émission vibratoire ah 9,5 m/s²

Incertitude K 1,5 m/s²