Girafe GE 6 R Ponceuse de plafond + VCE 33 L AC Aspirateur - FLEX - 534167



Référence (SKU) : FLE00500

Réf. fournisseur : 534167

DESCRIPTION

Légèreté : le carbone est un matériau particulièrement léger, ce qui permet à la ponceuse pour murs et plafonds de peser moins lourd.
L'utilisateur est ainsi moins sollicité et moins fatigué lorsqu'il ponce pendant de longues périodes.
Cette machine exceptionnellement légère offre un confort d'utilisation unique.
La ponceuse pour murs et plafonds est équilibrée de manière optimale, ce qui permet un guidage parfait car le poids est réparti uniformément sur la ponceuse.
La manipulation est particulièrement agréable grâce au tube de guidage en carbone de forme ergonomique ainsi qu'aux pièces à prise en main souple au niveau de la tête et des poignées de la bêche
Une tête de ponçage très plate, montée sur cardan, avec une plage de pivotement de 160°, permet une grande flexibilité et un réglage optimal lors du ponçage des murs et des plafonds.
Un autre avantage est l'absence de vibrations pour un ponçage parfaitement régulier grâce à l'engrenage planétaire très perfectionné de la tête de ponçage.
La tête de ponçage avec le support innovant s'adapte très bien à la surface à poncer et offre une sensation de ponçage nettement améliorée.
Grâce à la grande flexibilité de la Girafe®, il n'est pas nécessaire d'exercer une pression inutile pour obtenir des résultats optimaux.
Tête de ponçage à segments avec segments à bords rotatifs.
Permet un traitement sans faille des transitions entre les surfaces mur/mur et mur/plafond
Moteur sans balais avec un rendement plus élevé et une durée de vie plus longue
Vitesse variable, réglable de 1 à 6 positions, avec indicateur de puissance LED
Grâce au système innovant de transport des textiles, la machine et les accessoires peuvent être transportés sans effort.
La Girafe® ne nécessite aucun assemblage et est immédiatement prête à l'emploi.
Avec une gamme complète d'abrasifs idéalement adaptés au ponçage des plaques de plâtre, des panneaux de polystyrène thermo-isolants et à la préparation de la peinture au pistolet.
Grande flexibilité grâce à la rallonge de 500 mm en option (accessoires) pour les grandes hauteurs de pièces, montage sans outils auxiliaires
L'extraction de la poussière entre l'anneau de la brosse et le papier de verre empêche l'encrassement du papier de verre et favorise un travail sans poussière.
Grâce au système de clips FLEX, les aspirateurs de sécurité FLEX avec optimisation du débit volumétrique peuvent être raccordés de manière antistatique au tube de guidage en combinaison avec un tuyau d'aspiration

antistatique.
Interrupteur marche/arrêt protégé contre la poussière
Caractéristiques particulières VCE 33 L AC
Montage sans outil de la plaque d'adaptation pour la fixation des L-BOXX et du Tanos Systainer sur la tête de l'aspirateur
La puissante turbine assure une grande puissance d'aspiration et une forte sous-pression pour une excellente extraction.
Système de nettoyage autonome pour une aspiration optimale avec une puissance d'aspiration constante
Filtre à plis plats avec revêtement en téflon/nanocoating pour une utilisation optimale du contenu de la cuve
Avec prise fixe et interrupteur électronique automatique
Le contrôle du débit par commutateur rotatif réduit l'aspiration possible lors du ponçage des surfaces
Pour l'aspiration humide : avec contrôle électronique des fluides
Le délai de démarrage évite les pics de tension au démarrage et le délai d'écoulement (15 secondes) assure la vidange des résidus de poussière dans le tuyau d'aspiration.
Bol stable à double paroi avec cavité de préhension intégrée pour une vidange facile du bol
L'équipement antistatique protégé contre la poussière évite l'électricité statique au niveau du tuyau d'aspiration.
Équipé de grandes roues et de deux roulettes pivotantes en métal
Séparer le conduit de refroidissement de l'air du moteur avec un filtre à impuretés grossières.
Protège la turbine de l'air ambiant et prolonge ainsi sa durée de vie.
(Filtre à particules PES disponible comme accessoire)
Remplacement facile du filtre sans démontage de la tête d'aspiration
Avec porte-tuyau et extenseur pour une fixation facile et rapide du câble d'alimentation
Avec 4 œillets d'arrimage (2 par côté) pour attacher les sangles d'arrimage et le support Girafe
Recommandation : utiliser le sachet-filtre si le nettoyage automatique du filtre est désactivé et le sachet à déchets si le nettoyage automatique du filtre est activé Système de filtre de sécurité : conforme à la catégorie de poussière L de la BIA, perméabilité maximale < 1 %.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques GE 6 R

• Consommation électrique 500 W

• Tension 230 V

• Fréquence 50/60 Hz

• Diamètre du disque de ponçage 225 mm

• Vitesse à vide 1100 - 1680 1/min

• Inclinaison de la tête 160°.

• Porte-outils en velcro pour ponceuses de murs et de plafonds

• Longueur du câble 5,0 m

• Longueur 1520 mm

• Poids 2,84 kg

Caractéristiques techniques VCE 33 L AC

• Consommation électrique P. max. 1400 watts

• Débit volumétrique maximal 4500 l/min

• Pression négative maximale 25000 Pa

• Surface du filtre 5000 cm²

• Capacité du réservoir 30 l

• Quantité de remplissage liquide 17 l

• Prise de courant 100-2400 W

• Dimensions (L x L x H) 565 x 385 x 565 mm

• Longueur du câble 7,5 m

• Poids 15,2 kg

Puissance absorbée (en W)	1400
Fixation de la feuille abrasive	Auto-agrippant
Type de ponçeuse	Ponceuse à bras
Forme de la tête	Ronde
Type d'aspiration	Raccord aspirateur
Diamètre (en mm)	225
Forme de la feuille abrasive	Disques
Type d'alimentation	Électrique filaire