Vis universelle nickelé Filetage partiel - SPAX - 06810304003



Référence (SKU) : CFG65861
Réf. fournisseur : 06810304003

DESCRIPTION

L’entraînement typique T-STAR plus de SPAX a une tête hexagonale. Cette forme augmente la surface de contact de notre T-STAR plus et permet un positionnement optimal des embouts T-STAR plus dans la tête de la vis. La meilleure transmission de force possible de la visseuse à la vis grâce à T-STAR plus permet un travail rapide et beaucoup plus efficace qu’avec tous les autres entraînements.
Lors de l’assemblage de meubles, les clous du panneau arrière situés sur les bords du corps offrent peu de résistance à l’arrachement. Dans ce cas, notre vis à tête plate pour panneaux arrière est la meilleure option, car sa grande tête plate répartit la pression sur une plus grande surface. Les vis à tête plate pour panneau arrière servant à l’assemblage de corps de meuble remplacent la combinaison vis/douille : elles sont vissées dans le perçage européen de 5 mm. Elles se centrent toute seule et serrent les deux corps fermement ensemble. La tête de la vis d’assemblage ne constitue pas un obstacle lors de l’installation d’autres éléments tels que des tiroirs.
Les vis à filetage partiel sont parfaitement adaptées à la fixation d’éléments minces, tels que les panneaux, les planches ou les lames en bois, sur des éléments plus épais, tels que les bois équarris ou les poutres. Le filetage court est vissé dans l’élément épais tandis que la partie non filetée reste dans l’élément à assembler. Ainsi, la pression de contact entre les deux éléments est maximale. La partie non filetée doit au moins correspondre à l’épaisseur de l’élément à fixer.
Le terme 4CUT fait référence à la forme carrée de la pointe de la vis. Cette forme carrée de la pointe repousse les fibres du bois lors du vissage et crée un espace pour le diamètre du corps de la vis. Cela réduit la pression d’écartement exercée par le corps de la vis et d’éviter le fendillement du bois près du bord. Le couple requis de la visseuse sans fil est également réduit, car le corps de la vis n’a pas à « se presser » dans le bois.
Le nickelage est un procédé de finition qui donne aux vis un aspect chromé, légèrement jaunâtre. Les vis nickelées sont parfaitement adaptées à une utilisation en intérieur. Pour les applications extérieures et non directement exposées aux intempéries, nous recommandons nos vis avec le revêtement WIROX et pour une exposition directe aux intempéries, la qualité A2 ou A4 en acier inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre du filetage
4 mm

Forme de la tête
Tête ronde large plate

Diamètre de la tête
9.6 mm

Vis d'entraînement
T-STAR plus

Taille de la lame
T20

Matériel
Acier

Surface
NICKELAGE

Diamètre de la tige
2.85 mm

Forme de filetage
Filetage partiel

Longueur de filetage
16 mm

Pas du filetage
2.3 mm

Diamètre du noyau
2.6 mm

Pointe
4CUT

Code de protection anticorrosion
E1J

Paramètre d’arrachement f ax,k
14 N/mm²

Résistance à la torsion f tor,k
3 Nm

Moment d’insertion R tor,mean
ftor,k / R tor,mean 1,5

Préperçage dans le bois tendre
2.5 mm

Préperçage dans le bois dur
3 mm

Angle de courbure
> 45°

Réaction au feu Cl. EN13501_1
A1

ETA famille de produits
VIS DESTINÉES AUX CONSTRUCTIONS EN BOIS

Filetage	Partiel

Type de vis	A bois
Empreinte de la tête	T20
Matière	Nickel

VARIANTES

Réf.	Nom
VMA80310	Vis universelle nickelé Filetage partiel 4X30mm - SPAX - 0681030400303
VMA80311	Vis universelle nickelé Filetage partiel 4X34mm - SPAX - 0681030400343