

Mastic colle polyuréthane à haut module - Polyflex® 452 - cartouche - GRIS - DEN BRAVEN - 30629127



Référence (SKU) : MGA51051

EAN : 3290670010165

Réf. fournisseur : 30629127

DESCRIPTION

Polyflex® 452 a été spécialement conçu comme mastic universel pour le scellement élastique durable de joints de raccordement et les joints dans des voies piétonnes pour la construction et l'industrie. Mastic colle polyuréthane de construction universel pour le collage de nombreux matériaux de construction tels que : pierre, béton, verre, plaques de plâtre, PU, PVC, plastiques rigides, émail, céramique, cuivre, plomb, zinc, aluminium, métaux, alliages, acier inoxydable, bois et systèmes de peintures. MODE D'EMPLOI Un joint aux dimensions correctes peut absorber les mouvements entre les matériaux de construction. Le rapport entre la profondeur du joint et sa largeur doit toujours être correct. En règle générale, le rapport entre la profondeur du joint et sa largeur pour une largeur de joint maximale de 10 mm est de 1:1, avec un minimum de 5 mm pour la largeur et la profondeur. Pour des largeurs de joints supérieures à 10 mm, la profondeur est égale à la largeur divisée par 3 plus 6 mm.

RESTRICTIONS Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses, Ne convient pas en combinaison avec des chlorures (piscines), Léger jaunissement peut se produire avec le mastic blanc exposé aux rayons ultraviolets