Colle polyuréthane pour dalles podotactiles et bandes d'aide à l'orientation - 1 kg - NOVAP - 6102120



Référence (SKU) : VPA40271
EAN : 3306486102120
Réf. fournisseur : 6102120

DESCRIPTION

La colle polyuréthane 1 kg NOVAP est conçue pour coller les dalles podotactiles et les bandes d'aide à l'orientation bi-couleurs NOVAP fabriquées en polyuréthane. Elle possède divers avantages, elle a de hautes performances, elle est résistante à l'eau et aux intempéries, ce qui en fait un choix idéal pour les applications extérieures.
Préparation des supports :Quel que soit le support sur lequel la colle est utilisée, il faut impérativement respecter les éléments ci-dessous pour obtenir un résultat optimal :
- La surface doit être propre, sèche, dépoussiérée et dégraissée. - Il est nécessaire qu'elle soit la plus lisse possible afin d'obtenir une prise maximum. - Il est fortement déconseillé de coller sur un matériau froid. En effet, la température minimum d'application est de 10°C. - Pour tout support neuf type goudron, ciment, bois et béton. Il est important de s'assurer que la réalisation de celui-ci date de plus d'un mois.
Comment utiliser la colle polyuréthane ?Par précaution, nous vous conseillons de vous munir des EPI adéquats fournis dans le kit de pose NOVAP et de suivre les étapes suivantes : - Verser le durcisseur dans le pot contenant la résine et mélanger jusqu'à obtention d'une couleur homogène. - Appliquer à l'aide du couteau à colle (spatule crantée fine). - Déposer une couche régulière de colle sur la surface jusqu'à remplir toutes les aspérités du support. - Mettre en contact le produit à coller, en exerçant une légère pression pendant quelques secondes (10 à 15 secondes). - La résistance optimale est obtenue après environ 24 heures de prise.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque
NOVAP COLLECTIVITES

Type
Colle polyuréthane bi-composant

Conditionnment
Pot de 1 lg

Utilisation
Fixation des dalles podotactiles et bandes d'éveil à la vigilance

Supports compatibles
Béton, goudron, ciment, bois

Temps de prise en charge
Environ 24 heures

Température minimale d'application
10°C

Contenance	1 kg
Usage	Intérieur et extérieur