Scie circulaire électrique portable DT-250 MAX avec indicateur laser intégré - Longueur de coupe 90 cm - RUBI - 58909



Référence (SKU) : RUB00191
EAN : 8413797589092
Réf. fournisseur : 58909

DESCRIPTION

Grâce à son design compact, elle est parfaitement adaptée aux travaux de réparation et de rénovation, offrant des coupes précises et des finitions de haute qualité.
Elle intègre le système C3 Phyton, conçu pour minimiser la perte d'eau et diriger le flux là où il est le plus efficace selon le matériau à couper.
Pour les matériaux durs, le jet est concentré directement sur la zone de contact entre le disque et la céramique, là où la température est la plus élevée. Pour les matériaux abrasifs, la sortie d'eau est positionnée sur le dessus du disque afin de le nettoyer efficacement, ces matériaux nécessitant moins de refroidissement. Le système Zero Dust permet de réduire la quantité de particules en suspension pendant la coupe, améliorant ainsi la sécurité et le confort d'utilisation.
La DT-250 MAX est équipée d'une butée latérale réglable de 0º à 45º, idéale pour les coupes répétitives, et d'une tête inclinable permettant de réaliser des coupes en biseau précises à 22,5º et 45º. De plus, son effet scie à onglet offre un contrôle précis de la hauteur du disque, optimisant ainsi les coupes spécifiques.
Conçue pour allier confort et portabilité, elle est dotée d'un support en tube d'acier pliable avec roues, facilitant son transport et son rangement.
Elle dispose d'un réservoir d'eau de 19 litres, avec indicateur de niveau, garantissant un refroidissement optimal, prolongeant ainsi la durée de vie du disque et améliorant la qualité de coupe.
Sa table principale en aluminium avec surface en caoutchouc, associée à ses extensions latérales et arrière en plastique renforcé, assure une grande stabilité, réduit les vibrations et renforce la sécurité à chaque coupe.
Enfin, pour une précision maximale, elle intègre un indicateur laser, permettant de visualiser avec exactitude le tracé de coupe du disque.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation
220/240 V - 50/60 Hz

Puissance nominale

2.45 CV

Puissance de sortie
1800 W

Vitesse à vide max. (tr/min)
4000

Capacité réservoir
19 L

Longueur de coupe
90 cm

Longueur de coupe diagonale
60 cm

Hauteur de coupe
90 mm

Epaisseur coupe à onglet
25 mm

Alésage
25,4 mm

Plage d'inclinaison
0 / 45 °

Diamètre disque
250 mm

Dimensions (L x l x H)
1600 x 9350 x 1230 mm

Poids net
45 kg

Technologies
C3 System (Rubi)
Guidage laser
Système anti-poussière

Type d'alimentation	Électrique filaire
Puissance absorbée (en W)	1500
Prévu pour la découpe de quels matériaux ?	Grès cérame, Carrelage en céramique, Matériaux réfractaires, Pierre naturelle
Plongeante	Plongeante
Diamètre disque	250
Epaisseur	25 mm
Profondeur de coupe	90 mm
Hauteur de coupe	Variable selon l'angle et le matériau