Sertisseuse GPT 18V-32 Professional + Kit RFz 12/16/20 sans batterie, ni chargeur - Livrée en XL-Boxx - BOSCH - 0601M2105





Référence (SKU) : BOSC1362
EAN : 4053423362169
Réf. fournisseur : 0601M2105

DESCRIPTION

Points forts du produit : - La sertisseuse GPT 18V-32 est le choix idéal pour ceux qui recherchent une sertisseuse sans-fil puissante avec une grande plage de diamètres. Elle produit une force de 32 kN permettant de relier des tuyaux et tubes avec des raccords plastiques jusqu'à 110 mm et des raccords métalliques jusqu'à 54 mm. Elle offre en plus un grand confort d'utilisation : grâce à des cycles de sertissage rapides, elle met moins de 5 secondes à sertir des raccords (la durée de sertissage exacte dépend du diamètre des tuyaux). Sa tête orientable sur 360° permet une utilisation facile dans les espaces exigus et sa puissante LED d'éclairage assure une bonne visibilité dans les endroits sombres. Un indicateur d'état à LED confirme qu'un cycle de sertissage a été concluant et avertit de problèmes éventuels.
Équipement et application : - La GPT 18V-32 Professional peut être utilisée pour tous les raccords usuels en métal et en plastique. Compatible avec les mâchoires de sertissage standard Bosch, les mâchoires de sertissage du système R ou les mâchoires de sertissage agréées par Bosch, cet outil est utilisable pour des tubes et tuyaux de différents diamètres. Le diamètre de sertissage maximal est de 110 mm pour les tuyaux plastiques et de 54 mm pour les tubes en métal. Compatible avec le Professional 18V System Bosch et avec l'alliance batteries multimarques AMPShare.
Informations complémentaires : - La GPT 18V-32 Professional dispose d'un couvre-batterie innovant assurant une très bonne protection.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sous-division catégories de produits Sertisseuse sans-fil
Niveau de puissance acoustique 86 dB(A
Incertitude K 3 dB
Niveau de pression acoustique 76 dB(A)
Rotation de la tête 360 °

Force de pressage maxi 34 kN
Durée du cycle de pressage 5 s
Plage de sertissage diamètre maxi pour tubes plastiques 54, 110
Intervalle de calibrage 40 000 cycles
BITURBO Non
Poids 3,4 kg
Poids sans batterie 3,4 kg