Multimètre numérique GDM 600-15 Professional - BOSCH - 0601077300



Référence (SKU) : BOSC1371
EAN : 4053423330106
Réf. fournisseur : 0601077300

DESCRIPTION

Points forts du produit : - Le GDM 600-15 Professional est conçu pour améliorer votre efficacité grâce à des mesures précises True RMS. Son grand écran LCD aux couleurs inversées garantit une lecture facilitée dans diverses applications. Cet outil polyvalent mesure la fréquence, la continuité, la résistance et la capacité, et enregistre également les fluctuations du signal avec des mesures Min/Max/Moyenne. Conçu pour résister aux chantiers exigeants, il dispose d'un indice de protection IP65 assurant une résistance accrue et une meilleure protection contre les chutes d'une hauteur de 2 m. Avec sa poignée confortable qui contribue à réduire la fatigue, le GDM 600-15 Professional vous offre les performances dont vous avez besoin, même dans les conditions les plus exigeantes.
Équipement et application : - Idéal pour les électriciens, les techniciens CVC, les responsables des installations et les électroniciens, le GDM 600-15 Professional est votre référence pour les installations électriques, la maintenance et les réparations. Il mesure la tension, le courant et la résistance dans divers systèmes électriques afin d'en assurer le bon fonctionnement et de détecter les défauts. La conception compacte permet une utilisation facile d'une seule main, tandis qu'une béquille intégrée et une solution de suspension magnétique séparée offrent une commodité mains libres.
Informations complémentaires : - Compatible avec la batterie Lithium-Ion, le GDM 600-15 Professional offre une grande autonomie. Sa sécurité a été testée avec la catégorie de circuit de mesure CAT III 600 V et il est également doté de bandes de mesure de haute qualité en silicone souple et durable pour garantir sa fiabilité. Compact et efficace, ce multimètre est conçu pour vous accompagner dans tous vos travaux d'électricité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension AC : 600 V
- Résolution tension alternative 0,1 mV
- Précision tension alternative : ± 1,0 % + 3
- Courant alternatif : 10 A
- Résolution courant alternatif : 0.001 A
- Précision courant alternatif : ± 1.5% + 3
- Tension continue : 600 V
- Résolution tension continue : 0,1 mV

- Précision tension continue : ± 0,5 % + 2
- Courant continu : 10 A
- Résolution courant continu : 0,001A
- Précision courant continu : ± 1,0 % + 3
- Résistance : 40 M
- Résolution résistance : 0,01 MOhm
- Précision résistance : ± 2,0 % + 5
- Capacité : 1000 µF
- Précision capacité : ± 1,9 % + 2
- Continuité : Oui
- Résolution test de continuité : 0.1 Ohm
- Précision test de continuité : ± 1.0 % + 5
- Fréquence min. courant alternatif : 600
- Fréquence max. courant alternatif : 10
- Résolution en fréquence : 0,01 Hz
- Précision fréquence : ± 0,1 % + 2
- Protection IP : IP65
- Valeur efficace vraie : Oui
- Classe de sécurité : CAT III 600 V
- Type d’écran : LCD inversé
- Retour sonore : Oui
- Plage de mesure de fréquences : 50 kHz ACV / 2 kHz ACA
- Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 59 x 177 x 78 mm