Multimètre à fourche GFM 1000-15 Professional - BOSCH - 0601077400



Référence (SKU) : BOSC1374
EAN : 4053423330625
Réf. fournisseur : 0601077400

DESCRIPTION

Points forts du produit :- Le multimètre fourche GFM 1000-15 Professional est conçu pour les professionnels qui ont besoin de contrôles rapides et efficaces du courant alternatif et de la tension CA/CC. Grâce à la conception à fourche, vous pouvez mesurer du courant jusqu'à 200 A CA sans cordons de mesure, ce qui vous fait gagner un temps précieux. Cet outil tout-en-un mesure le courant CA, la tension CA/CC jusqu'à 1 000 V, la continuité, la résistance, et intègre LoZ V CA/CC. Sa robustesse et son indice de protection IP54 lui permettent de supporter des environnements rudes et des chutes accidentelles jusqu'à 2 m de hauteur. De plus, sa prise en main confortable réduit la fatigue lors d'une utilisation prolongée, ce qui en fait un must pour les électriciens et les techniciens CVC.
Équipement et application :- Idéal pour les électriciens et les techniciens CVC, le GFM 1000-15 Professional offre une mesure non invasive du courant alternatif, ce qui vous permet de travailler plus rapidement sans couper les circuits. Sa conception compacte le rend facile à utiliser dans les espaces restreints, tels que les panneaux électriques exigus, ainsi que dans d'autres environnements difficiles. Le détecteur de tension sans contact (NCV) intégré et la lampe torche améliorent la sécurité et la commodité, ce qui en fait un choix fiable pour les installations électriques, la maintenance et les réparations.
Informations complémentaires :- Compatible avec la batterie Lithium-Ion pour une durée de vie accrue, le GFM 1000-15 Professional dispose d'un écran LCD aux couleurs inversées, de la technologie True RMS pour des mesures précises et d'une fonction de maintien pour une capture facile des mesures. La compatibilité avec la solution polyvalente de suspension magnétique MH 1 Professional permet une utilisation mains libres, tandis que la protection de l'utilisateur est garantie par les valeurs nominales CAT IV 600 V et CAT III 1000 V. Les bandes de mesure de haute qualité en silicone souple et durable, offrent une résistance sur laquelle vous pouvez compter, tandis que le rangement pratique des embouts de mesure et la conception compacte rendent cet outil facile à transporter et à utiliser sur tous les chantiers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension AC : 1 000 V
- Résolution tension alternative : 1 V

- Précision tension alternative : ± 1,5 % + 5
- Courant alternatif : 200 A
- Résolution courant alternatif : 0.1 A
- Précision courant alternatif : ± 3.0% + 3
- Tension continue : 1 000 V
- Résolution tension continue : 1 V
- Précision tension continue : ± 1,0 % + 2
- Résistance : 60 M
- Résolution résistance : 0,01 MOhm
- Précision résistance : ± 2,0 % + 5
- Continuité : Oui
- Résolution test de continuité : 0.1 Ohm
- Précision test de continuité : ± 1.0 % + 5
- Résolution en fréquence : 0,01 kHz
- Précision fréquence : ± 0,1 % + 2
- Faible impédance d’entrée (LoZ) : 1 000 V
- Protection IP : IP54
- Valeur efficace vraie : Oui
- Classe de sécurité : AT IV 600 V / CAT III 1000 V
- Type d’écran : LCD inversé
- Tension sans contact (NCV) : Oui
- Lampe torche : Oui
- Retour sonore : Oui
- Plage de mesure de fréquences : 10 Hz to 50 kHz
- Plage de continuité : 0
- Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 103 x 264 x 82 mm