Cloueur de charpente 50-90 mm 18V Brushless - Tête en D bande papier + 2x Batteries 18V 5.0 Ah + Chargeur rapide en coffret HitCase IV - HIKOKI - NR1890DCAWQZ

Référence (SKU) : HIK00338
EAN : 4966376415977
Réf. fournisseur : NR1890DCAWQZ

DESCRIPTION

Cloueur à charpente de 90 mm Brushless 18 V pour des clous de 30° à 34°.
- Le système HiKOKI Air Spring Drive offre un fonctionnement sans gaz, sans fumée, avec des performances stables et une sensation similaire à de l'air comprimé, sans les inconvénients et les dangers des tuyaux ou des compresseurs.
- Fonctionnement sans entretien, écologique, sans cartouches de gaz coûteuses, ce qui permet d'économiser du temps et du budget.
- Conception compacte et poids de seulement 3,8 kg pour une utilisation facile et un contrôle optimal.
- Puissance élevée pour enfoncer sans effort des clous crantés d'une longueur maximale de 90 mm dans des matériaux résistants.
- La vitesse élevée permet d'enfoncer jusqu'à 2,7 clous par seconde pour un travail plus rapide.
- Chargeur en aluminium léger et durable pour un chargement rapide et un nettoyage facile, garantissant des performances sur le long terme.
- La tête améliorée et plus agressive empêche le glissement sur les tirs en angle, pour un meilleur clouage en biais.
- Panneau de commande facile d'accès pour une utilisation aisée.
- L'éclairage LED puissant offre une excellente visibilité pour plus de précision dans des conditions de faible luminosité.
- Le mécanisme de verrouillage électrique de la mise à feu à sec s'active lorsqu'il reste quelques clous, empêchant la mise à feu pour protéger la pièce à travailler et faisant clignoter l'éclairage LED.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Numéro d'article
NR1890DCAWQZ

Tension de la batterie
18 V

Vitesse de clouage
1.8-2.7

Type de collage des clous
Papier collé

Angle de collage des clous
30° (tête coupée)

Longueur du clou
50 - 90

Diamètre de tige de clou
2,9 - 3,3 mm

Capacité du chargeur (clous)
50 - 57

Poids (sans batterie)
3,70 kg

Poids (avec batterie)
4,08 kg

Longueur d'outil
315 mm

Largeur de l'outil
133 mm

Hauteur d'outil
359 mm

Système d'entraînement
DC (ressort pneumatique)

Ajusteur de profondeur
Oui

Mode d'actionnement du contact
Oui

Blocage de tir à sec
Oui

Lumière LED
Oui

EAN
4 966 376 415 977

Sans balais
Oui

Type d'alimentation	Batterie
Nombre de batteries contenu dans le produit	2