Marteau perforateur SDS-Plus 26 mm 18V Brushless 3,2J 3 modes sans batterie ni chargeur dans coffret HitCase II - HIKOKI - DH1826DAW2Z





Référence (SKU) : HIK00341
EAN : 4966376405916
Réf. fournisseur : DH1826DAW2Z

DESCRIPTION

Marteau perforateur sans fil SDS-plus DH1826DAW2Z sans batterie ni chargeur. Livré en coffret HitCase II.
- Trois modes : perforateur burineur, perforateur seul ou burineur seul avec position de burinage sélectionnable pour une polyvalence optimale.- Poignée ergonomique à prise souple pour un contrôle optimal et un grand confort de l'opérateur.- Spot LED intégré pour une vision claire du plan de travail.- La technologie Reactive Force Control (RFC) arrête le moteur lorsque l'embout de l'outil est soudainement surchargé afin de réduire la torsion de l'unité principale et d'éviter toute blessure potentielle.- Low Vibration Handle (LVH) pour un confort de travail et une prise en main optimaux.- Compatible avec le dispositif d'aspiration de poussière Cyclon avec filtre HEPA pour garder votre environnement de travail aussi sûr et propre que possible.- Fonction d'arrêt automatique : enregistrez et mémorisez le temps de perçage pour percer facilement et de manière régulière plusieurs trous à la même profondeur.- Commande de démarrage progressif pour un forage confortable sans glissement.- Moteur sans balais pour une puissance élevée, moins d'usure et une grande longévité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Numéro d'article
DH1826DAW2Z

Tension de la batterie
18 V

Énergie d'impact (EPTA)
3,2 J

Vitesse à vide (v1)
0 - 950 /min

Vitesse à vide
0 - 950 /min

Cadence de frappe à pleine charge
4 300 - 0 /min

Diamètre de perçage béton
3,4 - 26 mm

Diamètre de perçage acier doux
13 mm

Diamètre de perçage bois
27 mm

Poids (sans batterie)
3,10 kg

Poids (avec batterie)
3,48 kg

Longueur d'outil
334 mm

Largeur de l'outil
91 mm

Hauteur d'outil
232 mm

Technologie Reactive Force Control
Oui

Accouplement à glissement
Oui

Compatibilité avec le dispositif d'aspiration de poussière
Oui

Poignée à faible vibration
Oui

Lumière LED
Oui

EAN
4 966 376 405 916

Sans balais
Oui

Sans fil	Sans fil
Voltage (en V)	18
Type de batterie	Li-Ion

Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Force de frappe	3.2
Percussion	Avec percussion
Type de perforateur	Marteau perforateur
Type de mandrin	SDS-Plus
Débrayage de sécurité	Avec débrayage de sécurité
Livré en coffret	Livré en coffret