Levelfix SLD800 Récepteur numérique mm pour 860HVS - NETIM - 554830

Référence (SKU) : NET00018
EAN : 8712423015289
Réf. fournisseur : 554830

DESCRIPTION

Récepteur numérique mm pour lasers avec faisceau rouge et vert visible et invisible.
Récepteur numérique avec affichage mm.Le SLD800 convient à tous les lasers rotatifs avec un faisceau vert.Le récepteur dispose d'une grande fenêtre de réception, d'un écran lumineux et clair et a une portée de travail de 500 mètres.La précision peut être réglée sur 0.5, 1, 2, 3 ou 5 mm.
Robuste :- Le récepteur est un boîtier robuste, résistant aux chocs et étanche (IP66)
BLE5 connection :- En connectant le récepteur SLD800 au LEVELFIX 860HVS, l'alignement du laser est un jeu d'enfant grâce à la fonction Auto-alignment & tracking. Le laser trouvera automatiquement le centre du récepteur SLD800 en position horizontale et verticale.
Fenêtre de réception de 124 mm de large
Avec affichage en mm
Affichage éclairé lisible sur les 2 faces
5 niveaux de précision (0.5mm / 1mm / 2mm / 3mm / 5mm)
Niveau sonore réglable
Boîtier étanche (IP67)
Pour les lasers rotatifs Rouge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Étanchéité:
IP 67

Portée verticale:
120 mm

Plage de réception:
500 m

Niveau d'affichage:
13 Canaux

Affichage:
LED et flèches

Convient pour:
Lasers rotatifs

Type de diode:
Rouge

Dimensions:
100 x 170 x 80 mm

Alimentation:
2x pile penlite (LR6) AA

Poids:
0.6 Kg