

Levelfix 550H Laser rotatif horizontal avec récepteur numérique DLD100R - NETIM - 554500



Référence (SKU) : NET00048

EAN : 8712423006249

Réf. fournisseur : 554500

DESCRIPTION

- Laser de construction horizontal avec faisceau rouge- Portée de 600 mètres- Précision 4.8mm/100mtr.- Temps de travail 55 heures sur 1 charge- Construction IP 66 (étanche)- Equipé d'une fonction d'inclinaison manuelle et de TILT- Un laser de construction fiable : Le laser de construction professionnel Levelfix 550H est le partenaire idéal pour tous les travaux de piquetage. Qu'il s'agisse de couler du béton, de niveler des coffrages, de mettre en place ou de contrôler des hauteurs, le LEVELFIX 550H vous facilite la tâche. Le laser est facile à utiliser et conçu pour une utilisation quotidienne.- Toutes les fonctions nécessaires dans un seul laser : Le Levelfix 550H contient toutes les fonctions nécessaires pour les travaux de construction standard. Le laser dispose d'une fonction d'inclinaison qui vous assure de toujours travailler avec une mesure correcte. Lorsque la fonction d'inclinaison est activée, le laser continue à surveiller la hauteur et se bloque si la hauteur change, par exemple en raison de chocs violents ou d'un mouvement indésirable du laser. La fonction de pente manuelle vous permet de définir rapidement et facilement une pente sur l'axe des x ou des y.- Excellentes Caractéristiques techniques : Le laser est doté d'une construction IP66 qui le protège de la poussière et de l'humidité. Le laser a une précision de 4,8mm/100mtr et est équipé d'une batterie Li-on amovible. La grande portée de 600 mètres (avec récepteur) et la longue durée de fonctionnement de 55 heures font que le laser convient aux utilisateurs exigeants.- Complet avec récepteur numérique : le Levelfix 550H est livré complet avec le robuste récepteur numérique DLD100R. Le DLD100R dispose d'une grande fenêtre de réception, d'un écran éclairé et clair et est conçu pour une utilisation quotidienne. Ce récepteur unique fournit la distance à la ligne 0 en millimètres. Le récepteur dispose d'une position 0 réglable, de sorte que la prise de hauteur est un jeu d'enfant. Le récepteur est robuste, résistant aux chocs et aux impacts et est étanche (IP66).