

Bâti-support Duofix Sigma 12 autoportant - GEBERIT - 111.333.00.6



Référence (SKU) : GEB02691

EAN : 4064746029592

Réf. fournisseur : 111.333.00.6

DESCRIPTION

UTILISATION• Pour parois à montants en métal et en bois• Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque• Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle• Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local• Pour hauteur de chape de 0–25 cm• Pour WC suspendus

CARACTÉRISTIQUES• Série 2025• Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm• Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix• Trou de fixation alternative pour fixation murale• Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol• Plaque de pied avec vis de réglage pour l'alignement• Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants• Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm• Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière• Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, isolé contre la condensation• Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable• Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine• Coude de chasse emboîté• Réservoir pouvant pivoter de 180° pour permettre l'accès depuis une pièce de maintenance• Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils• Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre• Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protégée de l'humidité et de la saleté• Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement• Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect