Rafraîchisseur adiabatique mobile RAE M - S.PLUS - 211 0600



Référence (SKU) : CGA10052

Réf. fournisseur : 211 0600

DESCRIPTION

DescriptifLe rafraîchisseur adiabatique mobile possède des panneaux évaporatifs alvéolés en cellulose. Puis, une pompe à eau qui les alimente.En ce qui concerne la vidange, elle est manuelle.Le RAE 4M peut être piloté à distance par télécommande. De plus, il est équipé de volets motorisés. De cette façon, cela rend plus facile l'orientation du flux d'air.Mis à part cela, on peut également parler de refroidissement adiabatique pour ce type de rafraîchisseur.AvantagesDe conception simple, nos rafraîchisseurs ne nécessitent pas beaucoup d'entretien.Il est important de veiller à utiliser de l'eau de concession pour la sécurité des personnes.D'autre part, cette technologie empêche un assèchement de l'air.Un rafraîchissement sans projection de gouttelettеEnfin, c'est un rafraîchissement sans projection de gouttelette. Cependant, nous proposons également une solution de rafraîchissement avec une fine brume.Au niveau environnemental, il n'y aucun gaz a effet de serre.Sa consommation énergétique reste minimale. En effet, il n'utilise pas de compresseur de climatiseur.Frais d'entretiens réduits.UtilisationLe rafraichisseur adiabatique s'adapte parfaitement aux locaux industriels et tertiaires. Son efficacité est d'autant plus importante dans de grands volumes. Peu importe qu'ils soient isolés ou non.Adaptés aux milieux industriels dégagent beaucoup de chaleur. Par exemple, dans la métallurgie, la chimie ou les imprimeries.Rafraichissement de vos lieux de ventes, halls d'exposition ou jardinerie également envisageable avec nos appareils.Par ailleurs, les rafraîchisseurs adiabatiques sont aussi performants pour traiter les postes de travail.Pour finir, rafraîchissement des terrasses possible.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE

Débit d'air
m^3/h

Alimentation

Dimensions
L x l x h (cm)

Poids (à vide)

Réservoir (L)

Surface rafraîchie (m²)

RAE 4 M

3 500

Mono 230 V / 155 W / 1,20 A

51 × 55 × 128

21

36

20 - 40

Voltage (en V)	230
Puissance absorbée (en W)	150
Contenance	36 L
Couleur	Gris