Support télescopique pour plaques de plâtre avec poignée de pompage - 350 Kg - BESSEY - STEXXX



Référence (SKU) : CFG32822

Réf. fournisseur : STEXXX

DESCRIPTION

Capacité de charge jusqu'à 350 kg lorsque la perche télescopique est complètement rétractée
Construction extrêmement stable grâce à des tubes en acier très résistants et à des surfaces de contact antidérapantes en PVC (9 x 7 cm)
Manipulation d'une seule main grâce à la poignée en plastique à deux composants avec mécanisme de pompe
Bouton de déverrouillage rapide pour rétracter et allonger rapidement la perche télescopique
Force de maintien réglable en tournant le support sur la poignée
Peut également être utilisé en position inclinée grâce aux surfaces de contact qui peuvent être inclinées en continu de -45° à +45°.
Prise en main extrêmement sûre
Le support garantit une prise fiable et sûre
grâce à une construction extrêmement stable pour une capacité de charge allant jusqu'à 350 kg - en fonction de la taille du support et de la longueur d'extension
grâce aux surfaces de contact en caoutchouc PVC en haut et en bas
grâce à la protection antidérapante intégrée dans la poignée
Manipulation précise et rapide
Le support peut être ajusté avec précision aux besoins et libéré en toute sécurité
en trois étapes : Pour prérégler l'étai de plafond, appuyez sur le bouton de déverrouillage et déployez le tube intérieur télescopique à la longueur souhaitée. Le réglage fin s'effectue en actionnant la poignée de la pompe jusqu'à ce que la plaque d'installation du support soit en contact avec la pièce à travailler. Tournez ensuite la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la force de maintien souhaitée soit atteinte (tenez compte de la capacité de charge maximale).
en déverrouillant en deux étapes : Tournez d'abord le perforateur de plafond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dès qu'il n'y a plus de force de maintien, appuyer sur le bouton de déverrouillage pour rétracter le tube intérieur.
Domaines d'application
Construction de finition
Construction brute

BRICOLAGE
Construction d'escaliers
Finition
Charpente et construction à ossature bois
Fixation et soutien dans la finition
Montage par une seule personne
Consignes de sécurité
Lire et respecter les instructions d'utilisation.
Les charges maximales indiquées ne doivent pas être dépassées.
Le support de plafond et l'étrier de montage ne doivent être utilisés que sur des surfaces planes et propres.
Le support de plafond et l'étrier de montage ne doivent pas être chargés latéralement.
Le support de plafond et le support de montage ne doivent être tendus qu'à la main et sans aide supplémentaire.
Vous ne pouvez utiliser que des pièces de rechange d'origine BESSEY.
Protégez-vous avec des lunettes de sécurité et un casque de montage.
Matériau/Surface
Parties supérieure et inférieure en plastique PA6 renforcé
Tube d'acier, revêtu
Levier en plastique PA6 renforcé
Capuchons de protection en plastique
Entretien
Nettoyer les rails avec un solvant
Nettoyer et lubrifier régulièrement la broche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Résistance jusqu’à max. 350 kg avec la barre télescopique entièrement rentrée

• Construction extrêmement stable grâce à des tubes en acier hautement résistants et à des surfaces de contact en PVC antidérapantes

• Commande à une main grâce à une poignée en plastique bi-composants avec mécanisme de pompe

• Touche de déplacement rapide pour faire rentrer et sortir rapidement la tige télescopique

• Force de serrage réglable par une rotation du support de la poignée

• Utilisation également possible en biseaux grâce à des surfaces de contact pivotantes en continu de -45°à +45°

VARIANTES

Réf.	Nom
SGA10323	Support télescopique pour plaques de plâtre avec poignée de pompage 440-550 mm 350 kg - BESSEY - STE55
SGA10322	Support télescopique pour plaques de plâtre avec poignée de pompage 575-910 mm 350 kg - BESSEY - STE90
SGA10325	Support télescopique pour plaques de plâtre avec poignée de pompage 900-1500 mm 350 kg - BESSEY - STE150
SGA60002	Support télescopique pour plaques de plâtre avec poignée de pompage 1450-2500 mm 350 kg - BESSEY - STE250
SGA60003	Support télescopique pour plaques de plâtre avec poignée de pompage 1700-3000 mm 350 kg - BESSEY - STE300
SGA60004	Support télescopique pour plaques de plâtre avec poignée de pompage 440-550 mm 350 kg -