

Support télescopique pour plaques de plâtre avec poignée de pompage - 350 Kg - BESSEY - STEXXX



Référence (SKU) : CFG32822

Réf. fournisseur : STEXXX

DESCRIPTION

Capacité de charge jusqu'à 350 kg lorsque la perche télescopique est complètement rétractée

Construction extrêmement stable grâce à des tubes en acier très résistants et à des surfaces de contact antidérapantes en PVC (9 x 7 cm)

Manipulation d'une seule main grâce à la poignée en plastique à deux composants avec mécanisme de pompe

Bouton de déverrouillage rapide pour rétracter et allonger rapidement la perche télescopique

Force de maintien réglable en tournant le support sur la poignée

Peut également être utilisé en position inclinée grâce aux surfaces de contact qui peuvent être inclinées en continu de -45° à $+45^\circ$.

Prise en main extrêmement sûre

Le support garantit une prise fiable et sûre

grâce à une construction extrêmement stable pour une capacité de charge allant jusqu'à 350 kg - en fonction de la taille du support et de la longueur d'extension

grâce aux surfaces de contact en caoutchouc PVC en haut et en bas

grâce à la protection antidérapante intégrée dans la poignée

Manipulation précise et rapide

Le support peut être ajusté avec précision aux besoins et libéré en toute sécurité

en trois étapes : Pour prérégler l'étau de plafond, appuyez sur le bouton de déverrouillage et déployez le tube intérieur télescopique à la longueur souhaitée. Le réglage fin s'effectue en actionnant la poignée de la pompe jusqu'à ce que la plaque d'installation du support soit en contact avec la pièce à travailler. Tournez ensuite la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la force de maintien souhaitée soit atteinte (tenez compte de la capacité de charge maximale).

en déverrouillant en deux étapes : Tournez d'abord le perforateur de plafond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dès qu'il n'y a plus de force de maintien, appuyez sur le bouton de déverrouillage pour rétracter le tube intérieur.

Domaines d'application

Construction de finition

Construction brute

BRICOLAGE

Construction d'escaliers

Finition

Charpente et construction à ossature bois

Fixation et soutien dans la finition

Montage par une seule personne

Consignes de sécurité

Lire et respecter les instructions d'utilisation.

Les charges maximales indiquées ne doivent pas être dépassées.

Le support de plafond et l'étrier de montage ne doivent être utilisés que sur des surfaces planes et propres.

Le support de plafond et l'étrier de montage ne doivent pas être chargés latéralement.

Le support de plafond et le support de montage ne doivent être tendus qu'à la main et sans aide supplémentaire.

Vous ne pouvez utiliser que des pièces de rechange d'origine BESSEY.

Protégez-vous avec des lunettes de sécurité et un casque de montage.

Matériau/Surface

Parties supérieure et inférieure en plastique PA6 renforcé

Tube d'acier, revêtu

Levier en plastique PA6 renforcé

Capuchons de protection en plastique

Entretien

Nettoyer les rails avec un solvant

Nettoyer et lubrifier régulièrement la broche

VARIANTES

Réf.	Nom
SGA10323	Support télescopique pour plaques de plâtre avec poignée de pompage 440-550 mm 350 kg - BESSEY - STE55
SGA10322	Support télescopique pour plaques de plâtre avec poignée de pompage 575-910 mm 350 kg - BESSEY - STE90
SGA10325	Support télescopique pour plaques de plâtre avec poignée de pompage 900-1500 mm 350 kg - BESSEY - STE150
SGA60002	Support télescopique pour plaques de plâtre avec poignée de pompage 1450-2500 mm 350 kg - BESSEY - STE250
SGA60003	Support télescopique pour plaques de plâtre avec poignée de pompage 1700-3000 mm 350 kg - BESSEY - STE300
SGA60004	Support télescopique pour plaques de plâtre avec poignée de pompage 440-550 mm 350 kg - BESSEY - STE370