Sertisseuse radiale électro-hydraulique AKKU-press E 22V ACC - 32kn - Avec 1 batterie, 1 chargeur rapide - En L-Boxx - REMS - 576017 R220



Référence (SKU) : REM00110
EAN : 4039976335973
Réf. fournisseur : 576017 R220

DESCRIPTION

Capacités : (selon marque de raccords)- Cuivre Ø 12 - 108 mm / Ø ¼ - 1."- Acier inox ou électro-zingué Ø 12 - 108 mm (sauf profil M Ø 54 mm)- Acier Ø - 2"- PER Ø 12 - 32 mm- Multicouche Ø 12 - 110 mm
Universelle pour toutes les marques de raccord courantes. Compacte (35,5 cm avec pince) et légère, avec poignée revolver placée au niveau du centre de gravité de la machine pour travail avec moins de fatigue. Entrainement électrohydraulique puissant avec moteur sur batterie Li-Ion 21,6V développant une force de poussée de 32kN pour sertissage très rapide. Porte-pince pivotable 360°. Verrouillage rapide et sécurisé de la pince à sertir par encliquetage. Eclairage LED de la zone de travail. Cycle de sertissage commandé par gâchette avec marche/arrêt instantané. Signal sonore et retour automatique du piston en fin de sertissage. Bouton de déverrouillage manuel du circuit hydraulique pour retour du piston en cas d'interruption du sertissage ou d'urgence. Contrôle de l'état de charge de la batterie avant chaque cycle, avec affichage LED bicolore sur la machine. Batterie à glissière Li-Ion 21,6V - 2,5 Ah, avec témoin de charge, pour env. 200 sertissages avec raccord cuivre DN 15 par charge. Pinces à sertir et boucles de sertissage en acier forgé et spécialement trempé disponibles pour plus de 400 marques de raccords.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Cuivre Ø 12 - 108 mm / Ø ¼ - 1."

• Acier inox ou électro-zingué Ø 12 - 108 mm (sauf profil M Ø 54 mm)

• Acier Ø - 2"

• PER Ø 12 - 32 mm

• Multicouche Ø 12 - 110 mm

• Poids : 2,8 kg (3,2 kg avec batterie)

• Puissance : 380 W

• Dimensions : 285 x 290 x 81 mm

• Force de sertissage : 32 kN