Plaqueuse de chants portative AG-Zeroline - VIRUTEX - 5200601



Référence (SKU) : DGA20332

Réf. fournisseur : 5200601

DESCRIPTION

Technologie ZeroLineFusion parfaite du chant.Joint invisible, durable et hygiénique.

RapidePrête à l’emploi en seulement 2,5 minutes.

PolyvalentePlacage sur panneaux droits, courbes ou de formes spéciales.

Sans colleAucune colle nécessaire pour le collage.

CHANT “JOINT ZÉRO”
• Le joint ne subit pas d’abrasion avec l’usage quotidien• Ne jaunit pas, ne se salit pas• Haute résistance à la chaleur, à l’humidité et à la vapeur d’eau• Hygiénique – facile à nettoyer• Adhérence maximale : jusqu’à 40% plus forte que les colles EVA classiques• Correspondance chromatique exacte entre les couches fonctionnelle et décorative

La AG ZeroLine permet l’utilisation de chant en rouleau grâce à son porte-rouleau, ainsi que de bandes prédécoupées jusqu’à 40 mm de largeur et 2 mm d’épaisseur.Compatible également avec le chant préencollé classique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Largeur maximale de chant :
– Porte-rouleau (épaisseur 1 mm) : 40 mm
– Porte-rouleau (épaisseur 2 mm) : 25 mm
– Bandes prédécoupées (jusqu’à 2 mm) : 40 mm

• Puissance : 1 500 W

• Température I : 300 °C / Température II : 525 °C

• Débit approx. : 400 l/min

• Poids : 2,8 kg