Ponceuse à double cylindre - Largeur de ponçage 940 mm - 400 V / 5.5 kW - JET - DDS_237-T



Référence (SKU) : TLF00004
EAN : 7612375702088
Réf. fournisseur : DDS_237-T

DESCRIPTION

JET DDS 237-T – Ponceuse calibreuse double cylindre pour finitions haute précisionLa JET DDS 237-T est une ponceuse calibreuse professionnelle équipée de deux cylindres de ponçage Ø152 x 940 mm, idéale pour le ponçage intensif de grandes surfaces. Grâce à son moteur triphasé de 5,5 kW, son tapis d'avance motorisé à 2 vitesses, et son réglage micrométrique, elle permet de combiner dégrossissage et finition en un seul passage. Robuste et précise, elle offre une largeur de travail jusqu'à 940 mm, une épaisseur réglable de 0,8 à 133 mm, et une aspiration efficace via ses 2 buses Ø 100 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance moteur : 400 V / 5.5 kW
• Rouleaux ponçage : 152 x 940 mm
• Vitesse de rotation : 1400 tr/min
• Vitesse de ponçage : 11.1 m/sec
• Largeur bande abrasive : 75 ou 100 mm
• Avance réglable continue : 2 ou 3 m/min
• Volume d'air à 20 m/sec : 2 x 560 m3/h
• Dimensions machine : 1090 x 1420 x 1090 mm
• Poids net : 440 kg