Ponceuse à cylindre - 230 V / 1.3 kW - JET - JWDS-1836-M



Référence (SKU) : TLF00012
EAN : 7612375520545
Réf. fournisseur : JWDS-1836-M

DESCRIPTION

JET JWDS-1836-M – Ponceuse à cylindre professionnelle avec système SandSmart- Moteur à induction.- Avec bande abrasive grain 80.- Boîtier de commande et indicateur de profondeur.- Réglage de la hauteur du cylindre avec poignée.- Avec système SANDSMART qui ajustera automatiquement l'avance du convoyeur si celui-ci ne convient pas.- Agrandissez votre espace de travail avec nos rallonges de table en option.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• DONNÉES TECHNIQUES
- Puissance moteur : 230 V / 1.3 kW
- Largeur max. de travail, un passage : 457 mm
- Largeur max. de travail, deux passages : 914 mm
- Epaisseur max. de la plaque : 75 mm
- Longueur min. de la plaque : 60 mm
- Epaisseur min. de la plaque : 0.8 mm
- Dimensions du cylindre à ponçer : 127 x 406 mm
- Vitesse du cylindre : 1400 tr/min
- Vitesse du convoyeur : variable entre 0 - 3 m/min
- Dimensions table du convoyeur : 456 x 420 mm
- Hauteur de travail : 812 mm
- Volume d'extraction minimum requis : 560 m3/h
- Diamètre port de poussière : 100 mm
- Dimensions machine : 1007 x 1269 x 508 mm
- Poids net : 75 kg