Ponceuse à cylindre oscillante - 230 V / 1.3 kW - JET - JWDS-2244OSC-M



Référence (SKU) : TLF00014
EAN : 7612375547658
Réf. fournisseur : JWDS-2244OSC-M

DESCRIPTION

JET JWDS-2244OSC-M – Ponceuse calibreuse oscillante à cylindre pour finitions haute précision- Paliers arrière réglables indépendamment, pour un enlèvement des copeaux contrôlé quel que soit le diamètre de la meule.- Moteur d'avance à deux vitesses pour l'adaptation à divers types de bois.- Capot du tambour avec double sorties d'aspiration et tôles directrices pour une évacuation efficace de la poussière.- Affichage numérique de la profondeur, réglage rapide et sûr à la dimension souhaitée.- Livrée avec convoyeur, sortie de poussière 100 mm, bande abrasive grain 80, socle fermé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• DONNÉES TECHNIQUES
- Puissance moteur : 230 V / 1.3 kW
- Largeur max. de travail, un passage : 560 mm
- Largeur max. de travail, deux passages : 1120 mm
- Dimensions max. de la plaque : 102 x 60 x 0.8 mm
- Dimensions du cylindre : 127 x 565 mm
- Vitesse du cylindre : 1400 tr/min
- Déplacement du rouleau par tour de manivelle : 1.6 mm
- Course d'oscillation : 19 mm
- Fréquence d'oscillation : variable entre 0 - 120 m/min
- Vitesse du convoyeur : Variable entre 0 - 3 m/min
- Dimensions de la table du convoyeur : 660 x 552 mm
- Hauteur au sol du convoyeur : 857 mm
- Dimensions machine : 1320 x 1200 x 610 mm
- Poids net : 98 kg