Clé à chocs sans fil GDX 18V-285 - BOSCH - sans batterie ni chargeur en L-BOXX 136 - 06019N2100



Référence (SKU) : BOSC1341
EAN : 4053423329766
Réf. fournisseur : 06019N2100

DESCRIPTION

La machine idéale pour serrer et desserrer les boulons et les vis avec un seul porte-outilLe porte-outil GDX 2 en 1 pour le serrage et le desserrage des vis et des boulons est pratique et permet de gagner du temps.La puissante boulonneuse à percussion avec un couple de 285 Nm permet de serrer et de desserrer les boulons sans effort ; le sélecteur permet de régler deux vitesses. Vitesse élevée pour la productivité, vitesse moyenne pour les travaux délicatsUtilisation confortable à long terme grâce à la poignée ergonomique avec prise en main souple et à la poignée finePoints forts du produitLorsque vous travaillez à l'extérieur ou à l'intérieur, le transport et la manutention de plusieurs machines est un véritable casse-tête. La GDX 18V-285 2-en-1 simplifie les choses, car une seule machine suffit pour serrer et desserrer les vis et les boulons. Cette puissante machine produit un couple de 285 Nm et peut manipuler des boulons jusqu'à M18. Le sélecteur de mode à 2 vitesses permet de choisir la vitesse et le couple les mieux adaptés à l'application.Équipement et applicationLa boulonneuse à percussion 2 en 1 GDX 18V-285 optimise les performances lors du serrage et du desserrage des boulons M8, M10 et M12 grâce à son couple puissant et à son sélecteur de vitesse. Cette machine peut également être utilisée pour des applications de vissage avec des vis autoperceuses de 4,2 mm et 4,8 mm de diamètre dans la tôle, des vis à bois de 4 mm, 5 mm et 8 mm de diamètre, ainsi que des boulons filetés M6, M8 et M10.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plage de réglage de couple, mini/maxi, 1re vitesse : 0/200 Nm
- Plage de réglage de couple, mini/maxi, 2e vitesse : 0/285 Nm
- Régime à vide : 0-2.800 t/min
- Régime à vide (1ère vitesse) : 0-2.000 tr/min
- Régime à vide (2ème vitesse) : 0-2.800 tr/min
- Présélections de couple : 2
- Couple, maxi : 285 Nm
- Fréquence de frappe : 0.3.600 cps/min
- Fréquence de frappe (1ère vitesse) : 0.3.000 cps/min

• Fréquence de frappe (2ème vitesse) : 0.3.600 cps/min
• Tension de la batterie : 18V
• Porte-outils : Bague de friction + trou traversant pour carré mâle 1/2" Six pans 1/4’’ Uni
• Couple de décollement, maxi : 500 Nm
• Taille de boulon : M8 - M18
• Dimensions de l’outil (largeur) : 73mm
• Dimensions de l’outil (longueur) : 147mm
• Dimensions de l’outil (hauteur) : 210mm
• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 360 x 444 x 151 mm
• Poids avec batterie : 1,1kg
• Niveau de bruit : Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 99 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 107 dB(A). Incertitude K = 3 dB.