Kit motorisation Spider 800 Nice - Porte de garage - NICE - SPR32BDKCE

Référence (SKU) : ATA10277
Réf. fournisseur : SPR32BDKCE



DESCRIPTION

Le Nice SPR32BDKCE permet la motorisation des portes de garage. Un modèle idéal facile à monter, d'utilisation simple qui commande à distance l'installation motorisée.
Le Spider 800 Nice est un moteur performant et design avec centrale de commande et récepteur bidirectionnel intégrés prévu pour la motorisation des portes de garage sectionnelles jusqu'à 11,4 m² et portes basculantes jusqu'à 12,6 m².
Ce moteur Nice Spider pour portes de garage de 800 N est fonctionnel, sûr et design, un moteur compact et robuste avec une base en métal de 10,5 cm de hauteur, est équipé d'un éclairage de courtoisie à LED, la transmission se fait par courroie.
La motorisation Spider Nice est munie d'un système anti-effraction très sécurisant permettant la détection d'ouvertures forcées.
Les deux émetteurs MYGO4 Nice 433,92 MHz 4 canaux disposent de 4 touches, ces points de commande assurent l'ouverture et la fermeture de la porte de garage.
Le rail SR32B Nice est composé d'un segment en acier galvanisé, il possède une longueur de 3,2 mètres pour une course utile de plus de 20 cm de long, sa hauteur de 3 cm permet un encombrement minimal. Le chariot est 100% intégré dans le rail.
La technologie Wifi intégrée permet une gestion à distance optionnelle de la porte de garage et des automatismes de portail associés. L'application MyNice assure un contrôle efficace de l'installation.
Cette motorisation pour porte de garage Nice composée de plus de 80% de plastique recyclé a obtenu la certification environnementale, Nice Green Innovation, développement durable, consommation réduite.
Le module d'alimentation de veille intégré au moteur Spider 800 Nice garantit une réduction de 90% de la consommation d'énergie lorsque celui-ci est en veille.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque Nice
Couple 800 newtons
Puissance (en Watt) : 180
Intensité (en Ampères) : 1,1

Indice de protection : IP 40
Température de fonctionnement : de - 20°C à +55°C
Dimensions : 225 x 395 x 105,5 mm
Poids : 4,9 kg

Poids max d'un vantail	750
Type de portail	Battant