

Aspirateur CTM 48 EI AC CLEANTEC - FESTOOL - 577865

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : FEST3394

EAN : 4014549430811

Réf. fournisseur : 577865

DESCRIPTION

Le Festool CTM 48 EI AC CLEANTEC est un aspirateur professionnel haute performance destiné aux environnements de travail exigeants. Classé catégorie de poussières M, il est particulièrement adapté à l'aspiration des poussières de bois nocives ainsi qu'aux poussières minérales présentant des valeurs limites d'exposition supérieures à 0,1 mg/m³. Son système de décolmatage automatique AUTOCLEAN nettoie régulièrement le filtre principal afin de maintenir une puissance d'aspiration élevée et constante. Cette technologie permet également d'augmenter les intervalles de travail et la durée de vie du filtre tout en réduisant les besoins d'entretien. Avec son réservoir de 48 litres, le CTM 48 EI AC offre une grande autonomie et permet l'aspiration aussi bien des matières solides que des liquides. Son dispositif de marche/arrêt automatique facilite l'utilisation avec les outils électriques. Grâce à sa commande tactile et à son interface Bluetooth® intégrée, l'aspirateur peut être démarré automatiquement depuis un outil sans fil Festool compatible ou avec une commande à distance disponible en option. La connexion à l'application Festool permet également de personnaliser certains réglages, notamment les intervalles de nettoyage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque : Festool
- Modèle : CTM 48 EI AC CLEANTEC
- Référence : 577865
- Catégorie de poussières : M
- Puissance absorbée : 350 à 1 200 W
- Débit maximal : 3 900 l/min
- Dépression maximale : 24 000 Pa
- Surface filtrante : 6 318 cm²
- Volume du réservoir : 48 l
- Volume du sac filtre : 46 l
- Puissance admissible à la prise : 2 400 W
- Longueur du câble : 7,50 m
- Dimensions (L × l × h) : 740 × 406 × 1 005 mm
- Poids sans accessoires : 16,90 kg

- Poids avec accessoires : 23,30 kg
- Alimentation : secteur
- Technologie : Bluetooth®
- Niveau de pression acoustique : 71 dB(A)
- Incertitude acoustique : 3 dB
- Norme : EN 60335-2-69