Masque Elipse Integra® avec filtres ABEK1P3 taille S/M - GVS - IHM213K



Référence (SKU) : GVS00030
EAN : 5060233804948
Réf. fournisseur : IHM213K

DESCRIPTION

Ce masque est recommandé pour les gaz et poussières organiques, inorganiques, chimiques et à base d'ammoniac dans les applications industrielles.Les filtres à gaz contiennent des granulés de charbon actif présentant des caractéristiques spécifiques : taille des pores, granulométrie, niveau d'activation, densité, etc. Ces caractéristiques garantissent une absorption élevée et une faible résistance respiratoire.Chaque masque est équipé de deux filtres pour une protection contre les gaz, les vapeurs et les poussières.Une fois les filtres usagés, ils peuvent être remplacés par des filtres de rechange.L'écran est en polycarbonate et résiste à des impacts de 120 m/s. Le revêtement appliqué est conforme à la norme antibuée (N) et surpasse le revêtement antirayures standard (K) du marché pour une durabilité accrue.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certifications EN140 : 1998 Corps du masque. EN14387 : 2004 + A1 : 2008 ABEK1P3 R D. EN166 Classe 1.BKN (Antibuée et antirayures). CE 2797.
Efficacité P3 > 99,95 % pour les particules de 0,3 m. À 1 000 ppm : cyclohexane > 70 minutes. chlore > 20 minutes. sulfure d’hydrogène > 40 minutes. cyanure d’hydrogène > 25 minutes. dioxyde de soufre > 20 minutes. ammoniac > 50 minutes.
Matériels TPE de qualité médicale conforme à la norme ISO 10993-10:2010 pour les irritations. Corps du masque sans latex ni silicone, sans odeur. Corps de valve en nylon, membrane d'inspiration/expiration en silicone.
Sangle élastique réglable en 4 points pour la tête et le cou avec coussinet de confort en TPE.
Filtres Filtres à gaz : Filtres mécaniques multicouches HESPA synthétiques avec TPE flexible surmoulé/encapsulé. Filtres à particules intégrés à l'élément en charbon.
Taille: S/M
Durée de conservation 5 ans pour les masques et filtres.