Demi-masque Elipse® avec filtres A2P3 taille M/L - GVS SPR223L



Référence (SKU) : GVS00037
EAN : 5060233804832
Réf. fournisseur : SPR223L

DESCRIPTION

Conception compacte, légère et flexible qui permet un ajustement parfait au visage et un large champ de vision, sans interférer avec la protection des yeux ou des oreilles que l'utilisateur souhaite porter.Les filtres à faible résistance respiratoire augmentent le niveau de protection contre les gaz et ont une durée de vie plus longue.Elipse est disponible en deux tailles, S/M et M/L :SPR213L Masque Elipse S/M avec filtres A2P3SPR223L Masque Elipse M/L avec filtres A2P3FIL253L Filtres de rechange Ce masque est recommandé pour les gaz et poussières organiques, les pesticides, la peinture et les solvants dans les secteurs de l'automobile, de la construction, de l'agriculture et des chantiers navals, ainsi que pour la réparation.La conception du filtre à charbon et à poussière de troisième génération de GVS repose sur deux technologies brevetées :1. « L'encapsulation » du média filtrant HESPA permet une conception incurvée et discrète et optimise la résistance de l'élément filtrant à poussière plissé.2. L'utilisation de carbone gradué prolonge le trajet des molécules de gaz à travers un matériau filtrant plus adsorbant et maximise donc les performances du gaz par rapport aux filtres conventionnels.Le résultat est un filtre haute performance dont la taille et le poids sont 30 % plus petits que ceux d'un filtre moyen.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certifications Masque facial : EN 140:1998. Filtre à cartouche : EN 14387:2004+A1:2008 A2P3 R D.
Efficacité P3 > 99,95 % pour les particules de 0,3 m. À 5 000 ppm : cyclohexane > 35 minutes.
Matériels Corps du masque intérieur en TPE de qualité médicale. Bandeau en silicone. Revêtements en PE. Corps de valve en nylon avec membranes en silicone.
Filtres Filtres à gaz : Charbon actif scellé dans une coque en ABS. Filtres à particules : Média synthétique HESPA multicouche de type mécanique encapsulé dans du TPE. Les filtres à particules sont intégrés à l'élément en charbon.
Durée de conservation 5 ans pour les masques et filtres