Barrette de connexion Nylbloc 12 plots de 16 mm² - 76A - Noir - LEGRAND - 210098433



Référence (SKU) : SFG10122
EAN : 3245060984335
Réf. fournisseur : 210098433

DESCRIPTION

Barrette électrique Legrand – 12 bornes séparables – Design compact et fiable.La barrette Nylbloc Legrand permet le raccordement sécurisé de conducteurs jusqu'à 16 mm², avec une intensité maximale de 76A et une tension assignée de 250V. Composée de 12 plots séparables, elle est équipée de vis imperdables pour une installation rapide et fiable. Son corps en thermoplastique noir ignifugé assure une excellente tenue mécanique et thermique, idéale pour les environnements exigeants et les boîtes de dérivation.- Livrées par barrettes de 12 bornes séparables, permettant de raccorder plusieurs fils en toute sécurité.- 2 vis par borne, arrivée des fils de chaque côté de la borne.- Vis imperdables : entièrement dévissées, elles restent dans leur logement.- Pour utilisation 250V maximum.- Capacité : 16mm² - Intensité maximum : 76A.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque : LEGRAND
- EAN/Gencode : 3245060984335
- Ecart central entre les trous : 5,5 mm
- Finition antidéflagrante 'Ex e' : Non
- Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble : 6-16 mm²
- Section de raccordement cable rigide : 6-16 mm²
- Section de raccordement cable souple : 6-10 mm²
- Courant assigné In : 76A
- Tension assignée (Ue) : 250V
- Finition raccordement électrique 1 : Raccordement à vis
- Finition raccordement électrique 2 : Raccordement à vis
- Nombre de pôles : 12
- Nombre de positions de serrage par pôle : 1
- Mode de pose : Autre
- Matériau du corps isolant : Thermoplastique
- Température de fonctionnement : -25-55°C

- Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 : Autre
- Largeur : 24,2 mm
- Hauteur : 22,6 mm
- Profondeur : 156,8 mm
- Plaque de fermeture requise : Non
- Couleur : Noir
- Transparent : Non