Barrette de connexion Nylbloc 12 plots de 25 mm² - 101A - Noir - LEGRAND - 210098434



Référence (SKU) : SFG10123
EAN : 3245060984342
Réf. fournisseur : 210098434

DESCRIPTION

Barrette électrique Legrand – 12 bornes séparables – Design compact et fiable.Conçue pour les installations électriques exigeantes, cette barrette Nylbloc Legrand permet le raccordement sécurisé de conducteurs jusqu'à 25 mm², avec une intensité maximale de 101A sous 250V. Fabriquée en polypropylène ignifugé, elle résiste aux températures de -25°C à +100°C. Dotée de 12 plots séparables et de vis imperdables livrées dévissées, elle garantit une mise en œuvre rapide, fiable et conforme aux normes EN 60998-2-1 et EN 60664-1.- Livrées par barrettes de 12 bornes séparables, permettant de raccorder plusieurs fils en toute sécurité.- 2 vis par borne, arrivée des fils de chaque côté de la borne.- Vis imperdables : entièrement dévissées, elles restent dans leur logement.- Pour utilisation 250V maximum.- Capacité : 25mm² - Intensité maximum : 101A.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque : LEGRAND
- EAN/Gencode : 3245060984342
- Ecart central entre les trous : 7 mm
- Finition antidéflagrante 'Ex e' : Non
- Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble : 10-25 mm²
- Section de raccordement cable rigide : 10-25 mm²
- Section de raccordement cable souple : 10-16 mm²
- Courant assigné In : 101A
- Tension assignée (Ue) : 250V
- Finition raccordement électrique 1 : Raccordement à vis
- Finition raccordement électrique 2 : Raccordement à vis
- Nombre de pôles : 12
- Nombre de positions de serrage par pôle : 1
- Mode de pose : Autre
- Matériau du corps isolant : Thermoplastique
- Température de fonctionnement : -25-55°C

- Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 : Autre
- Largeur : 33,2 mm
- Hauteur : 27,8 mm
- Profondeur : 214 mm
- Plaque de fermeture requise : Non
- Couleur : Noir
- Transparent : Non